PARC CIENTÍFIC
UNIVERSITAT DE VALÈNCIA

Tiny ML:

la nueva revolución
en la IoT

EDITA:

Fundació Parc Científic Universitat de València
c/ Catedrático Agustín Escardino, 9
46980 Paterna (España)
Telf: +34 963 543 841
Kristin Suleng Furió
Correo electrónico: comunicacion.pcuv@uv.es

COORDINADORES:

Emilio Soria Olivas
Mariano Serra Bondia

AÑO: 2021

ISBN:

978-84-09-36336-0

DOI:

10.7203/PCUV-8

UNIÓN EUROPEA

Fondo Europeo de
Desarrollo Regional

Una manera de hacer Europa

*Actuación cofinanciada por la Unión Europea
a través del Programa Operativo del
Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER)
de la Comunitat Valenciana 2014 - 2020*

**GENERALITAT
VALENCIANA**

AVI AGÈNCIA VALENCIANA
DE LA INNOVACIÓ

PREÁMBULO

TinyML

En este volumen se va a tratar una revolución tecnológica que, a diferencia de otras, como pueden ser la inteligencia artificial o la computación cuántica, ha aparecido de una forma muy sutil y por la puerta de atrás, y que cuenta con dos elementos claves. Veamos cada uno de estos elementos por separado:

- 1 Actualmente, a nadie se le pasa que todo está conectado mediante una serie de sensores que pueden recoger cualquier tipo de actividad sea humana, industrial económica o social. Todo este mundo interconectado se conoce como Internet de las Cosas (*IoT, Internet of Things*) y se prevé que en 2025 estén conectados más de 75.000 millones de dispositivos. Actualmente sólo se toman señales y se envían, o bien a otros dispositivos o bien a la nube para establecer cualquier tipo de procesamiento. El dispositivo es pasivo: o bien no realiza ningún tipo de procesamiento, o bien realiza un procesamiento muy simple (por ejemplo, implementando un filtro digital muy sencillo para eliminar cualquier tipo de ruido).
- 2 Por otro lado, cabe destacar el auge de los microcontroladores. Estos pequeños dispositivos electrónicos tienen precios muy bajos. Un microcontrolador es un pequeño ordenador diseñado para realizar una determinada tarea, o programa, dentro de un dispositivo. Por ejemplo, en un televisor, un microcontrolador puede controlar el selector de canales y el sistema de altavoces. Los microcontroladores y los componentes que gestionan se denominan colectivamente sistemas embebidos o empotrados, ya que están integrados en los dispositivos que controlan. Si el lector mira a su alrededor estos sistemas están por todas partes, en casi cualquier dispositivo electrónico moderno.

Se prevé que para el año 2023 se vendan 33.000 millones de microcontroladores, un gran impacto económico por el auge de la *IoT*, a pesar de su bajo coste. En los últimos años, los avances en el hardware han permitido que los microcontroladores realicen cálculos mucho más rápidos y complejos. La mejora del *hardware* ha facilitado a los desarrolladores la creación de programas en estos dispositivos y, programas que antes no se podían ejecutar, ahora sí que se pueden ejecutar. Entre estos programas, hay que destacar por su importancia todas las herramientas relacionadas con lo que se conoce como aprendizaje máquina y aprendizaje profundo que, en definitiva, son los modelos/algoritmos en los que están basados todos los sistemas de inteligencia artificial actuales.

TinyML une el mundo de los dispositivos de bajo coste y bajo consumo energético con el campo de las tecnologías de aprendizaje máquina y aprendizaje profundo (como se ha comentado anteriormente las tecnologías que sustentan el mundo de la inteligencia artificial, IA, actual). Esta unión permite realizar análisis de datos de sensores en el dispositivo con un consumo de energía extremadamente bajo. Ahora es posible ejecutar modelos de aprendizaje profundo cada vez más complejos directamente en microcontroladores. Las ventajas, que se comentarán a lo largo de los capítulos, pero que resulta importante destacar y recordar por sus implicaciones, son las siguientes:

BAJA LATENCIA: Dado que el modelo de IA se ejecuta localmente, los datos no tienen que ser enviados a un servidor para ejecutar los sistemas expertos que tomarán una determinada decisión sobre los datos. Esto reduce el tiempo de espera hasta determinar la salida.

BAJO CONSUMO DE ENERGÍA: Como hemos comentado antes, los microcontroladores consumen muy poca energía. Esto les permite funcionar sin ser cargados durante mucho tiempo lo que permite independencia con la generación de energía (pueden funcionar con baterías). Para situarnos en este punto mientras que las CPU de consumo estándar consumen entre 65 y 85 vatios y las GPU de consumo estándar entre 200 y 500 vatios, un microcontrolador típico consume energía del orden de los milivatios o microvatios. Es decir, un consumo de energía unas mil veces menor.

BAJO ANCHO DE BANDA: Como los datos no tienen que ser enviados al servidor constantemente, se utiliza menos ancho de banda de Internet. De hecho, hay aplicaciones donde el dispositivo no se conecta a Internet. Pensemos que, por ejemplo, en el Boeing 787 se generan 5 GB de datos por segundo y en un vehículo inteligente se genera 1 GB de datos por segundo. Por lo tanto, en lugar de transmitir todos los datos a la nube, sería más beneficioso realizar una investigación primaria de los datos en bruto utilizando algoritmos de ML en cada dispositivo *IoT*.

PRIVACIDAD: Al ejecutarse el modelo en el propio dispositivo, sus datos no se almacenan en ningún servidor, por lo que no hay problemas de ciberseguridad. Además, hay aplicaciones donde no es posible una conexión a Internet, por ejemplo, mar abierto y zonas rurales, donde la conectividad es muy limitada.

En cuanto a las aplicaciones, existen multitud y no paran de crecer. Como botón de muestra, se tienen las siguientes:

MANTENIMIENTO PREDICTIVO. Es una de las que más extendida se encuentran actualmente por su impacto económico y la importancia a nivel productivo. En este tipo de aplicaciones, el dispositivo es capaz de predecir un posible fallo de la maquinaria en un cercano horizonte temporal. Dadas las condiciones de determinadas factorías (no tienen conexiones a Internet por seguridad), este tipo de soluciones se adaptan perfectamente.

SANIDAD. Por poner un ejemplo cercano, en nuestro país la población está envejeciendo y la pirámide de población se está invirtiendo. Entre otros efectos, se produce una necesidad de monitorizar la población debido a la pérdida de capacidades motoras e intelectuales con la edad. En este caso, un detector de caídas podría determinar esta situación y llamar de forma urgente a los posibles familiares/cuidadores. Existe otra aplicación en este campo que siempre se cita, el uso de *TinyML* para frenar la propagación de enfermedades transmitidas por mosquitos como el dengue. Su mecanismo consiste en detectar las condiciones de cría de los mosquitos y agitar el agua para evitar su reproducción. Todo a través de energía solar, por lo que puede funcionar indefinidamente.

AGRICULTURA/GANADERÍA. El campo de la agricultura/ganadería es uno de los menos optimizados. La mejora de la de los cultivos y el ganado conduce a una mejora de la calidad general de la producción. Esto, a su vez, conduce a un aumento de los ingresos. Además, esta optimización conlleva una mejora de los recursos naturales, por ejemplo un mejor aprovechamiento del agua al tiempo que se puede reducir la huella de carbono en todos los procesos que implican estas dos actividades humanas.

MEDIO AMBIENTE. El cambio climático y la degradación del medio ambiente están provocando la extinción (y desplazamiento de su hábitat) de especies en todo el mundo. La detección automática de especies es una necesidad urgente para hacer un seguimiento de las pérdidas en la Tierra. Los sistemas de *TinyML* pueden actuar como sistemas de vigilancia a gran escala que ayuden a seguir los resultados de la conservación y a orientar los esfuerzos para evitar estas pérdidas. Sus características de funcionamiento sin Internet y con un consumo energético bajo les hacen especialmente indicados para esta función.

SMART CITIES. Hasta ahora, la promesa de las ciudades inteligentes no se ha cumplido. Se tiene la parte sensorizada, pero no se tiene implementada la parte importante, la *smart* o inteligente.

Las aplicaciones mencionadas son solo un pequeño ejemplo de la cantidad enorme que ya se están desarrollando y planteando. En su nuevo libro blanco, *TinyML: The Next Big Opportunity in Tech*, explica por qué el mercado de TinyML crecerá hasta los 2500 millones de dólares en 2030.

La presente monografía quiere ser la primera piedra de lo que seguro será una *gran catedral* en cuanto a bibliografía sobre este tema se refiere. El primer capítulo ahonda sobre las diferentes herramientas *hardware y software* que se tienen para el desarrollo de estos sistemas. El segundo capítulo no se corresponde propiamente con sistemas *TinyML*, sin embargo, se ha incluido en este volumen por su relevancia actual al tratarse de aplicaciones directamente relacionadas con la Covid-19 y porque se está trabajando actualmente en llevarlas a dispositivos tipo *TinyML*. Por último, se presentan aplicaciones de estos sistemas en el campo de lo que se conoce como casa inteligente o *Smart Home*. Y ahora, empecemos la revolución de lo pequeño...

Dr. Emilio Soria Olivas
IDAL, Intelligent Data Analysis Laboratory
<https://idal.uv.es/>
Escuela Técnica Superior de Ingeniería
Universitat de València

A blurred, high-contrast image of a circuit board or microchip, showing intricate patterns and components in shades of blue and grey. It serves as the background for the entire page.

ÍNDICE

CAP 1

Hardware,
software y
aplicaciones

8

CAP 2

Tiny ML y su
uso contra el
COVID-19

29

CAP 3

El Smart Home

54

1

Hardware, software y aplicaciones

Emilio Soria Olivas
Juan Gómez Sanchis
Marcelino Martínez Sober

1

¿QUÉ ES TINY ML?

INTRODUCCIÓN

En la situación actual, en la que la pandemia de la COVID-19 nos ha dado un respiro, con una actividad laboral en recuperación, cada vez escuchamos con más frecuencia situaciones de expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) motivadas por la falta de chips. En nuestro entorno más cercano esta situación está afectando severamente a la industria del automóvil y las empresas asociadas. Dentro de lo que vulgarmente denominamos chips, para referirnos a circuitos integrados, utilizados para aplicaciones muy diversas, juegan un papel muy importante los microcontroladores.

Un microcontrolador es un ordenador en sí mismo, ya que dispone de un microprocesador, más dispositivos adicionales como memorias y un gran número de buses de comunicación que le permiten interactuar con el mundo exterior y tomar decisiones de forma autónoma. Se trata de sistemas programables, si bien su uso está tan extendido que son dispositivos fabricados a medida para realizar una determinada tarea. La variedad de modelos es inmensa, dependiendo de las necesidades de memoria, la capacidad de almacenamiento, la potencia de cálculo, las necesidades de conectividad, etc.

TinyML propone integrar los desarrollos basados en aprendizaje automático (machine learning, ML) en dispositivos gobernados por microcontroladores. TinyML ha surgido en los últimos años como un nuevo campo tecnológico en la intersección del aprendizaje automático, las plataformas integradas y el software que aprovecha las plataformas integradas con limitaciones de potencia para permitir el análisis de datos y mejorar su procesamiento sin necesidad de acceder a la nube. En concreto, TinyML se centra en el despliegue de modelos de redes neuronales profundas en los dispositivos integrados con recursos limitados que funcionan con microcontroladores (MCU), ofreciendo así soluciones para aplicaciones con baja latencia y limitaciones de ancho de banda de comunicación. Esto facilita el camino para el desarrollo de aplicaciones y servicios novedosos que no necesitan el soporte de procesamiento en la nube, que implica un mayor consumo energético, dadas las

necesidades de conectividad, que implica riesgos para la seguridad y la privacidad de los datos Haga clic aquí para escribir texto. Hay que destacar el cambio de paradigma que supone esta aproximación con respecto a los últimos y más famosos avances en la inteligencia artificial que están impulsados por los datos masivos, la computación y el consumo de cantidades ingentes de energía. A modo de ejemplo, la huella de carbono para entrenar el modelo generativo de lenguaje GPT-3 equivale, aproximadamente, a recorrer 700.000 kilómetros en coche. Sin embargo, lo que se plantea aquí son sistemas con recursos limitados que suelen alimentarse con baterías. Están diseñados para vivir mucho tiempo con un consumo de energía inferior a una décima de vatio y con recursos limitados, por ejemplo, una frecuencia de CPU de 64 MHz y 256 KB de RAM.

La aplicación de técnicas basadas en ML para abordar problemas en muy diversos ámbitos, redes neuronales (neural networks), aprendizaje profundo (deep learning), aprendizaje por refuerzo (reinforcement learning) han supuesto gran avance en múltiples campos de aplicación, íntimamente relacionados con el incremento del volumen de datos disponible y también por el aumento de la capacidad de cálculo de los sistemas, que han permitido usar técnicas como deep learning. Sin embargo, existe un gran nicho de mercado, con unas expectativas de crecimiento enormes, en el que este tipo de sistemas no tienen cabida debido a las limitaciones de memoria y la capacidad de cálculo.

El mundo de los microcontroladores está muy estrechamente vinculado con los dispositivos que conocemos como Internet de las cosas (Internet of things, IoT). La mayoría de estos dispositivos realizan tareas muy específicas recogiendo la información proporcionada por diferentes tipos de sensores, llevan a cabo un pretratamiento de los datos y realizan una acción. No obstante, lo más habitual es que todos estos dispositivos constituyan una red que envía la información a un sistema centralizado. Este sistema, con una capacidad de cálculo superior, puede realizar operaciones mucho más complejas e implementar modelos de ML sin las limitaciones que tiene el dispositivo ubicado en el módulo de recogida de datos. Una ventaja de estos dispositivos es su pequeño tamaño y consumo, que permite a muchos de ellos alimentarse con baterías, si bien a priori no son adecuados para ejecutar algoritmos de ML, habitualmente desarrollados para dispositivos con gran potencia de cálculo y consumo energético. El entorno TensorFlow (TF) (www.tensorflow.org), como principal biblioteca de código abierto para el desarrollo de modelos de ML, no es adecuado para este tipo de desarrollos. Para

integrar estos modelos en dispositivos integrados y móviles se utiliza TensorFlow Lite, que permite realizar la inferencia de modelos desarrollados en TF en dispositivos con tamaños de memoria muy reducidos, del orden de kilobytes.

La gran apuesta del tiny machine learning es optimizar los algoritmos utilizados para la resolución de múltiples problemas abordados utilizando técnicas de ML para que puedan ejecutarse en microcontroladores. El término tiny no solo está asociado al tamaño de estos dispositivos, que pueden ser tan pequeños como un grano de arroz (<https://www.arm.com/blogs/blueprint/tinym1>), sino también a unos consumos de solo unos pocos milivatios.

No todos los microcontroladores existentes en el mercado pueden utilizarse para la implementación de estos sistemas, si bien cada día se incrementa su número. Como se indicará más adelante, necesitamos unos microcontroladores con unos requisitos mínimos para que puedan ejecutarse los modelos desarrollados y unas herramientas software que permitan adaptar los modelos a la arquitectura de estos micros. Por ejemplo, modificando el tipo de representación numérica de coma flotante a coma fija, para que se puedan realizar las operaciones en el micro. Esta tarea lleva asociada otro importante problema como es la cuantificación de las operaciones, cuando se trabaja en aritmética de punto fijo.

Cada vez es mayor el número de fabricantes de microcontroladores que disponen de modelos compatibles con TensorFlow Lite. En la página web de TensorFlow se indican los dispositivos soportados (<https://www.tensorflow.org/lite/microcontrollers?hl=es-419>).

La gran apuesta del tiny machine learning es optimizar los algoritmos utilizados para la resolución de múltiples problemas abordados utilizando técnicas de ML para que puedan ejecutarse en microcontroladores. El término tiny no solo está asociado al tamaño de estos dispositivos, que pueden ser tan pequeños como un grano de arroz (<https://www.arm.com/blogs/blueprint/tinym1>), sino también a unos consumos de solo unos pocos milivatios.

[org/lite/microcontrollers?hl=es-419](https://www.tensorflow.org/lite/microcontrollers?hl=es-419)).

El poder ejecutar modelos de ML en estos dispositivos, que cuentan con sensórica para la recogida de información, abre un mundo de posibilidades. Estos dispositivos van a incrementar su autonomía, ya que el poder ejecutar estos modelos, como los que se emplean en los sistemas con mayor número de recursos (obviamente con limitaciones), permite a estos sistemas que de forma autónoma sean capaces de reconocer sonidos, capturar y analizar imágenes, analizar el tráfico y modificar la señalización para reducir congestiones, monitorizar un proceso industrial y predecir cuándo es necesario realizar un mantenimiento, monitorizar cultivos para detectar la presencia de insectos dañinos, realizar un control de stock de productos en estanterías de supermercados y actualizar el inventario, los dispositivos de monitorización de señales biomédicas vitales, etc. La lista y las potenciales aplicaciones futuras son casi interminables.

Según Grand View Research, (<https://www.grandviewresearch.com/industry-analysis/microcontroller-market>) en su análisis Microcontroller Market Size, Share & Trends Analysis Report By Product (8-bit, 16-bit, 32-bit), By Application (Automotive, Consumer Electronics & Telecommunication, Medical Devices), And Segment Forecasts, 2021-2028, el tamaño del mercado mundial de microcontroladores se valoró en 17,79 mil millones de dólares en 2020. Se espera que se expanda a una tasa de crecimiento anual del 10,1% de 2021 a 2028. La creciente competencia en la industria ha llevado al bajo precio del producto, que se prevé que impulsará aún más la demanda de microcontroladores. Se espera que la creciente conciencia de la gestión inteligente de la energía con la aparición de redes inteligentes aumente aún más la demanda de MCU.

Según la previsión de ABI Research (<https://www.abiresearch.com/press/tinyml-device-shipments-grow-25-billion-2030-15-million-2020/>), entre 2021 y 2026 se triplicará la cantidad de dispositivos IoT hasta los 23.600 millones. Cada nuevo dispositivo representa una oportunidad para aprovechar la inteligencia artificial y el aprendizaje automático (ML), por lo que la tecnología TinyML tendrá un papel fundamental.

Hay que tener en cuenta que, según estimaciones recientes, se calcula que para 2023 la demanda en el mercado de computación en los propios dispositivos (edge computing) alcanzará los 1,12 billones de dólares a nivel mundial. Para reducir esta carga, hay que investigar con un énfasis especial en el ML dentro de los dispositivos del IoT (Internet of things). Ante este reto la respuesta ha sido notable, y empresas como Ericsson ya ofrecen soluciones TinyML-as-a-Service. Creemos que TinyML desempeñará un papel central, próximamente a la hora de proporcionar soluciones dotadas con inteligencia de IoT en todo el mundo. Todo ello con un requisito mínimo de acceso a los servicios en la nube revolucionando el uso de los servicios IoT en entornos restringidos con una conectividad a Internet limitada. En el ámbito de la IoT hay que tener en cuenta que contamos con unos dispositivos con las siguientes ventajas:

1. **ANCHO DE BANDA.** En comparación con los servicios estándar de IoT, TinyML proporciona más independencia, al tomar decisiones en el propio dispositivo, lo que permite una baja transmisión y un ancho de banda potencialmente menor.
2. **SEGURIDAD Y PRIVACIDAD.** La seguridad de los datos es un factor que afecta negativamente a la aceptación del IoT, ya que se transmiten grandes cantidades de datos privados a la nube. No está claro para el usuario final dónde se almacena su información personal y quién es el propietario de los datos cuando se utilizan proveedores de terceros para los servicios de la IO. Además, la transmisión de datos abre la posibilidad de que sean interceptados por fuentes maliciosas. Por lo tanto, evitar el flujo de datos y mantenerlos confinados dentro del dispositivo mejora la seguridad y la privacidad. En TinyML los datos no se envían, por lo que están menos expuestos a los ciberataques. Como resultado, los dispositivos TinyML preservan las características de seguridad y privacidad de los datos que se exigen actualmente.

3. **LATENCIA.** La acción de los sistemas de IoT comienza con la transferencia de los datos de los sensores desde los dispositivos IoT a los servidores de la nube y, finalmente, termina con la recepción de la decisión (predicción) calculada en la nube. De aquí se deriva que este enfoque crea un enorme retardo. Un enfoque para resolver este problema es utilizar TinyML. Este es un problema clave en muchos sistemas como la asistencia sanitaria (como la cirugía robótica) y los vehículos autónomos.
4. **FIABILIDAD.** Estos dispositivos permiten utilizarse en instalaciones en lugares como en mar abierto y zonas rurales donde la conectividad (móvil o Internet) es muy limitada. El hecho de tener estas soluciones proporciona una solución fiable para resolver problemas de IA/ML.
5. **EFICIENCIA ENERGÉTICA.** Es otro factor importante actualmente en estos tiempos de escasez y altos precios de la energía. En un ecosistema IoT la mayoría de los dispositivos están siempre encendidos y funcionan con baterías y, normalmente, deben realizar su operación hasta varios meses (y a veces años). Para hacer frente a estos retos, TinyML podría ser una herramienta clave.
6. **EVITAR COLAPSOS.** La interrupción de los servicios en la nube o a la caída de cualquier capa del IoT puede provocar serios problemas. Por ejemplo, caídas en casos de uso como la agricultura y el hogar inteligente no tendrían consecuencias, mientras que en un entorno crítico tendrían graves consecuencias.

Como se indica, se tienen grandes ventajas, pero también aparecen grandes retos que hay que solucionar:

- Los dispositivos TinyML suelen estar instalados en lugares remotos y de difícil acceso, por lo que actualizar el modelo en cada uno de ellos es costoso.
- Cada dispositivo es diferente, aunque sean del mismo fabricante. El modelo entrenado con el conjunto de datos de una máquina puede no funcionar para otra.
- Los dispositivos TinyML tienen una posibilidad limitada de almacenar datos. La transmisión de los datos es cara y está sujeta a retrasos.
- El entorno cambia constantemente, el rendimiento del modelo de ML disminuirá si la distribución de los datos de entrada cambia, lo que se conoce como deriva del modelo (concept drift).
- Reducción del modelo, se trata de un área de investigación activa en la que el objetivo es reducir el tamaño del modelo neuronal para ajustarlo al microcontrolador. Se utilizan varios métodos, como la reducción del modelo (reducir el número de capas de la red), la poda del modelo (poner a cero los pesos de bajo valor) o la cuantificación de los parámetros.

2

CONCEPTOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE AUTOMÁTICO RELACIONADO CON TinyML

¿CÓMO ENCAJA EL APRENDIZAJE AUTOMÁTICO EN TinyML?

El concepto de TinyML está íntimamente ligado al aprendizaje automático y en particular al uso de técnicas asociadas al campo de la inteligencia artificial como el aprendizaje profundo. La metodología asociada al uso de estos modelos (datos a recolectar, herramientas software a emplear, decisión de la arquitectura del modelo, correcto entrenamiento, etc.) puede parecer muy compleja para personas ajenas al mundo de la ciencia de datos.

Del mismo modo puede parecer que esta complejidad aumenta cuando se plantea llevar a producción un modelo de aprendizaje automático en una plataforma hardware con recursos limitados como son las empleadas bajo el paradigma de TinyML. No obstante, esta percepción de dificultad es errónea si el usuario al que va dirigida la aplicación comprende una serie de conceptos básicos del aprendizaje automático y asimila la terminología de su problema a las técnicas necesarias para construir y llevar a producción un modelo de aprendizaje automático. Se

La primera tarea a la que se tiene que prestar atención cuando se va a utilizar el aprendizaje automático es definir un objetivo concreto relacionado con el problema que se quiere resolver.

puede resumir la forma en la que el aprendizaje automático será utilizado bajo el paradigma de TinyML como un flujo de trabajo en el que una secuencia de datos alimenta un algoritmo que es capaz de hacer predicciones e inferir nuevas situaciones sin que el programador del algoritmo tenga un conocimiento especial del problema.

Esta idea puede parecer un poco abstracta, por lo que plantearemos un ejemplo para concretar este concepto. Supongamos que se quiere crear un dispositivo portable capaz de predecir cuando el eje de una turbina se va a romper.

El dispositivo consta de sensores de vibración y un microcontrolador capaz de albergar un modelo de aprendizaje automático. El algoritmo se habrá construido a partir de datos históricos de vibración en el eje y de cuando el compresor ha sufrido roturas de mismo.

El modelo o algoritmo que albergará el microcontrolador será alimentado con datos (lecturas de los sensores de vibración) y proporcionará una salida o alarma relacionada con la probabilidad de rotura del eje. Se puede concretar un poco más en nuestro ejemplo y fijar el modelo de aprendizaje automático, que será una red neuronal profunda, debido a su flexibilidad y potencia, y que se puede implementar en dispositivos TinyML.

En esta sección se va a presentar el flujo de trabajo y los conceptos necesarios para implementar un modelo de aprendizaje automático basado en aprendizaje profundo en una plataforma TinyML.

La primera tarea a la que se tiene que prestar atención cuando se va a utilizar el aprendizaje automático es definir un objetivo concreto relacionado con el problema que se quiere resolver.

Esta parte es clave, ya que definirá la disciplina del aprendizaje automático a utilizar. En el ejemplo que se ha planteado anteriormente se podría definir un problema de clasificación.

La clasificación es una disciplina del aprendizaje automático que asocia una muestra de un conjunto a una clase (o probabilidad de pertenencia a la misma). Así pues, el objetivo planteado en nuestro ejemplo sería determinar, a partir de un patrón de vibraciones en el compresor, si el eje del mismo rompe (clase 1) o no rompe (clase 2).

La siguiente tarea de la que nos tenemos que ocupar para construir un modelo de aprendizaje automático es conseguir un conjunto de datos para construir el modelo de clasificación.

En primer lugar, tendremos que definir cuáles son los atributos que influyen o son relevantes para resolver

el problema propuesto. En nuestro problema, la información que podría estar relacionada con el objetivo a resolver podría ser el nivel de vibración o la temperatura en diferentes partes del compresor, el consumo eléctrico del compresor o la velocidad angular del eje del compresor. A pesar de que los modelos de clasificación basados en aprendizaje profundo son capaces de discriminar entre los atributos más y menos relevantes para la clasificación, es recomendable adquirir únicamente las variables que aportan información. Esta afirmación está basada en el hecho de que, en general, al aumentar el número de entradas en un clasificador es necesario aumentar el número de muestras para obtener un buen rendimiento del mismo. Además, el proceso de adquisición de más variables implica un aumento de costes debido a la inclusión de más sensores en el sistema. Por este motivo, como norma general se reducirá al mínimo el número de atributos de entrada y se consultará con un experto para determinar cuáles son los más adecuados.

Una vez seleccionados los atributos más relevantes para el problema que se quiere resolver, es momento de empezar a construir el conjunto de datos para entrenar los modelos. En este punto al usuario se le puede surgir la pregunta de cuántos datos son necesarios para construir un modelo. La respuesta es compleja, ya que depende de la dificultad del problema a resolver, el número de atributos de entrada o el ruido que presenten los datos. La única certeza es que cuantos más datos mejor y cuantas más situaciones expliquen mejor. En el ejemplo que estamos discutiendo durante la sección, no tendría sentido tomar datos de vibración en el compresor únicamente en situaciones donde el eje no se rompe, ya que en ese caso el modelo no podría aprender acerca de las situaciones o los patrones en los datos que producen una rotura del eje. Otro aspecto importante en la toma de datos para construir un conjunto de datos es la frecuencia de muestreo en la toma de datos.

Este aspecto estará íntimamente relacionado con el objetivo de nuestro problema y cuál es la latencia en la toma de decisiones. Por ejemplo, no tendrá sentido tomar muestras de vibración cada segundo si conocemos que el proceso de rotura del eje de nuestro compresor tiene una duración de días, lo único que conseguiríamos con esa frecuencia de muestreo sería aumentar innecesariamente el número de datos e introducir ruido en nuestro modelo de aprendizaje automático. La última parte en el proceso de construcción de conjunto de datos es adquirir la variable relacionada con el objetivo de nuestro problema.

En el ejemplo que nos ocupa, estamos ante un problema de clasificación; así pues, se tendrán que etiquetar las muestras con las etiquetas se rompe/no se rompe.

Otro aspecto clave relacionado con el aprendizaje automático es la elección de modelo para alcanzar el objetivo planteado. Existen muchas familias de modelos, pero sin duda los modelos que ofrecen mejor rendimiento en la mayoría de aplicaciones son aquellos basados en redes neuronales artificiales y, particularmente, los basados en aprendizaje profundo. Cuando se utilizan redes neuronales artificiales se debe elegir la arquitectura de la misma, es decir, el número neuronas en la red, la disposición

de las mismas y sus interconexiones con neuronas vecinas. Se pueden elegir arquitecturas existentes (como por ejemplo ImageNet, con 650.000 neuronas y 60 millones de pesos) o diseñar una arquitectura específica para el problema que se va a tratar y el dispositivo hardware sobre el que se va a implementar el modelo. Este aspecto es crucial, ya que la arquitectura está relacionada con el “tamaño del modelo” y los dispositivos hardware TinyML tienen limitaciones en cuanto al tamaño del modelo que pueden albergar. En nuestro sistema experto de detección de rotura de eje a partir de variables de vibración, buscaríamos una arquitectura simple con un número reducido de capas y neuronas en cada capa, refinando la arquitectura mediante un proceso de prueba y error hasta alcanzar la arquitectura adecuada a nuestro problema y limitaciones hardware.

La única parte de la arquitectura que está fijada de antemano por la naturaleza del problema (número de características de entrada) es la capa de entrada de la red. Es en esta capa donde el modelo es alimentado por los datos para ser entrenado e inferir conocimiento. Las características de entrada al modelo se obtienen preprocesando los atributos muestreados en la construcción del conjunto de datos. Este preprocesado puede ir en varias líneas (promediado en ventanas temporales de los atributos, normalización de los atributos entre 0 y 1 o la obtención de nuevas características decorrelacionadas) dependiendo de la naturaleza del problema que se esté tratando.

Todas las acciones que han sido presentadas en los párrafos anteriores para atacar un problema de aprendizaje automático (asociado a una plataforma TinyML o no) forman parte de un proceso iterativo en el que se toman decisiones y se evalúan los resultados que producen dichas decisiones con el fin de optimizar el rendimiento de los modelos. Expliquemos esta idea con nuestro ejemplo: imaginemos que una de las características de entrada a nuestro modelo es el promedio del nivel de vibración en el compresor durante las últimas 24 horas. Los resultados de rendimiento del modelo podrían no ser los deseados debido a que el modelo no capturase la dinámica del problema, ya que no se ha introducido información acerca del estado del compresor los días previos. En este caso sería conveniente replantearse introducir una característica de entrada con el promedio del nivel de vibración en el compresor durante un periodo más largo que las últimas 24 horas.

Una vez se ha elegido el modelo, la arquitectura del mismo y un conjunto de datos adecuado para resolver el objetivo planteado es momento de entrenar el modelo. En aprendizaje automático se denomina entrenamiento al proceso por el cual el modelo aprende a proporcionar una salida correcta a partir de las características derivadas del conjunto de datos.

Si centramos el foco en el entrenamiento de una red neuronal profunda, cuando hablamos de que el modelo aprende, nos referimos a que los pesos sinápticos asociados a cada neurona del modelo se actualizan de manera que la salida de la red se asemeje lo máximo posible a la señal o etiqueta deseada que se planteó cuando se definió en el objetivo. En general, cuando empieza el proceso de entrenamiento, los pesos se inicializan aleatoriamente.

A continuación, mediante un algoritmo que se denomina backpropagation, los pesos son ajustados haciendo pasar los datos por el modelo y comparando la salida del modelo con la señal deseada a través de una función de coste que debe ser optimizada. Este proceso de entrenamiento se produce iterativamente, y a cada iteración se le denomina época de entrenamiento.

Uno de los aspectos clave a tener en cuenta cuando se emplea el algoritmo backpropagation es decidir en qué época detener el entrenamiento. Cuando el número de épocas es demasiado bajo, el modelo no es capaz de aprender las relaciones entre los datos de entrada y salida, y producirá predicciones de mala calidad. A este efecto se le denomina underfitting, y puede estar directamente relacionado con el bajo rendimiento de un modelo de aprendizaje automático. Por el contrario, si el número de épocas es elevado, el modelo será capaz de reproducir de manera exacta la señal deseada del conjunto de entrenamiento, produciéndose un efecto indeseado de “memorización”. Cuando esto ocurre, los modelos generalmente pierden la capacidad de producir buenas predicciones con muestras nuevas (capacidad de generalización) y decimos que el modelo ha sido sobreentrenado y se ha producido lo que se denomina overfitting. Este fenómeno se debe de evitar en la medida de lo posible.

En muchas ocasiones es difícil alcanzar un equilibrio entre modelos con buen rendimiento y que tengan una buena capacidad de generalización. Existen técnicas para combatir el overfitting basadas en la regularización; este es un concepto relacionado con reducir la complejidad del modelo durante el proceso de entrenamiento para evitar la memorización de patrones. La complejidad de las técnicas de regularización es diversa y van desde técnicas sencillas como la poda aleatoria de

conexiones entre neuronas del modelo (dropout) hasta técnicas más complejas como las regularizaciones L1 y L2, que basan su funcionamiento en incluir términos de penalización en la función de coste de entrenamiento para evitar modelos complejos.

Una parte fundamental cuando se entrena un modelo de aprendizaje automático es disponer de una medida de rendimiento del modelo. Esta medida variará dependiendo de que el problema de aprendizaje automático que estemos tratando sea de regresión (error absoluto medio, error cuadrático medio, etc.) o de clasificación (acierto promedio, sensibilidad o especificidad). Además, esta medida debería cuantificar no solo el rendimiento del modelo durante el entrenamiento del modelo, sino el rendimiento del mismo en su etapa de producción. Para conseguir este propósito es habitual dividir el conjunto de datos que ha sido adquirido para entrenar el modelo en tres particiones: entrenamiento, validación y test (a este paradigma de división se le denomina hold-out). Las particiones de entrenamiento y validación se utilizan para construir el modelo, y la partición de test para estimar el rendimiento del modelo con datos que nunca han sido vistos por el mismo. Respecto a la construcción del modelo, la partición de entrenamiento se emplea para ajustar los pesos en cada época de entrenamiento, y la partición de validación se emplea para ajustar parámetros del modelo, como por ejemplo el número de épocas de entrenamiento en una red neuronal artificial con el fin de evitar el overfitting. La idea es la siguiente: en cada época de entrenamiento se evalúa el rendimiento del modelo con los datos de entrenamiento y los de validación, conforme avance el número de épocas de entrenamiento el rendimiento aumentará en ambas particiones, hasta llegar a un punto donde si se sigue entrenando el modelo, el rendimiento en validación tendrá un comportamiento inverso al de entrenamiento. El rendimiento de entrenamiento seguirá aumentando y el de validación comenzará a decrecer (overfitting), y es en este punto donde se debe detener el proceso iterativo de entrenamiento. Una vez ha concluido la construcción del modelo y se dispone del mismo, se calcula el rendimiento con la partición de test (datos nunca vistos por el modelo) para estimar cuál sería el rendimiento del modelo cuando esté puesto en producción. Generalmente, una partición

típica y ampliamente utilizada es 50% para entrenamiento, 20% para validación y 30% para test, aunque esta decisión en muchas ocasiones está condicionada por el volumen de datos de los que se dispone para entrenar.

En este punto del flujo de trabajo de uso de un modelo de aprendizaje automático ya se dispone de un modelo entrenado que ha sido validado adecuadamente con un conjunto de test externo. Así pues, es momento de poner el modelo en producción, y es en esta parte donde hay que ser especialmente cuidadoso si se emplea tecnología TinyML, ya que este tipo de plataformas presenta restricciones que hay que tener en cuenta. Por ejemplo, el modelo que hemos desarrollado para predecir la rotura del eje de un compresor a partir de variables de vibración era una red neuronal profunda, la red fue entrenada en un ordenador empleando la librería de Python TensorFlow, que permite crear modelos neuronales complejos de manera eficiente. TensorFlow también permite hacer inferencia (poner el modelo en producción para hacer predicciones) cargando el modelo en el intérprete de Python, pero para ello necesitamos un potente ordenador para poder utilizar las funcionalidades que ofrece la librería. Este hecho haría imposible ejecutar nuestro modelo de predicción de rotura, ya que nuestro dispositivo es portable y está basado en microcontrolador.

Este pequeño gran problema se puede resolver empleando TensorFlow Lite, que es una versión reducida de TensorFlow que puede trabajar en microcontroladores.

En particular, TensorFlow Lite permite reducir un modelo basado en TensorFlow reduciendo su tamaño sin que afecte dramáticamente al rendimiento del modelo de aprendizaje automático. El uso de TensorFlow Lite permitirá hacer inferencia con el modelo que se ha entrenado en nuestro dispositivo TinyML. No obstante, optimizar el modelo y cargarlo en el microcontrolador no será lo único necesario para poder hacer inferencia desde el dispositivo, también será necesario preprocesar la señal cruda de los sensores, construir las características de entrada del modelo a partir de la lectura de los mismos y preprocesar dichas características de entrada cuando sea necesario (muestreo de la señal, promediado temporal, normalización, etc.).

La última parte para cerrar el flujo de trabajo que se está discutiendo en esta sección será comprobar que el rendimiento de la implementación en la plataforma TinyML coincide con el que se había obtenido en la construcción del

modelo. No se debe olvidar que el modelo que se ha cargado en el microcontrolador no coincide con el que se había evaluado en la etapa de construcción del modelo, es una versión optimizada y reducida del mismo. Además, también hay que tener en cuenta la presencia de artefactos eléctricos en la adquisición y el procesado de la señal de entrada debido a derivas térmicas o condiciones adversas en el lugar de trabajo del dispositivo. Todos estos detalles hacen que sea imprescindible comprobar y validar el funcionamiento completo del modelo en la plataforma TinyML. Si el rendimiento en la plataforma TinyML coincide con el obtenido en la fase de construcción del modelo, hemos terminado la implementación final. Si por el contrario el rendimiento no coincide, será necesario estudiar las posibles causas raíz de dichas discrepancias, que en la mayoría de ocasiones coincidirán con la presencia de situaciones que no han sido tenidas en cuenta en el conjunto de entrenamiento o un mal entrenamiento que afecte a la capacidad de generalización del modelo. En cualquier caso, será recomendable realizar un abordaje sistemático a la resolución del problema retrocediendo y avanzando por las diferentes etapas del flujo de trabajo que se ha presentado en esta sección.

3

HERRAMIENTAS HARDWARE PARA CONSTRUIR, EVALUAR Y PONER EN PRODUCCIÓN MODELOS TinyML

En la sección anterior se ha indicado el procedimiento general para resolver un problema de clasificación independientemente del dispositivo en el que se vaya a realizar la inferencia del modelo. Existen procedimientos análogos para resolver otro tipo de problemas habituales en ML como son los problemas de regresión o de predicción. En cualquier caso, vamos a disponer de un algoritmo que nos resuelve el problema con unas tasas de error aceptables.

La última fase de este proceso combina una parte de programación que puede incluir la necesidad de emplear otros lenguajes de programación como C++, ya que están mucho más cercanos al hardware que debe albergar y ejecutar el algoritmo desarrollado. Son muchos los dispositivos que pueden ser utilizados con la librería TensorFlow Lite, si bien hay que indicar que no es la única alternativa, pero sí la más extendida. Sin duda alguna, el libro TinyML: Machine Learning with TensorFlow Lite on Arduino and Ultra-Low-Power, de Pete Warden and Daniel Situyanake [<https://tinymmlbook.com>] constituye la referencia para el desarrollo y la implementación de estos modelos. La plataforma seleccionada está basada en Arduino [www.arduino.cc], que constituye una solución hardware de código abierto ampliamente utilizada a nivel docente en todos los niveles educativos. Uno de los dispositivos más ampliamente utilizados, para el desarrollo de modelos sencillos basados en TinyML, es el Arduino Nano 33 BLE. Viene con una serie de sensores como el micrófono para capturar y analizar el sonido en tiempo real, el sensor de humedad y temperatura, el sensor de gestos, de proximidad, de color de la luz y de intensidad de la luz. La principal característica de esta placa, además de la selección de sensores, es la posibilidad de ejecutar en ella aplicaciones de aprendizaje automático utilizando TinyML. Se pueden crear los sistemas expertos machine learning usando TensorFlow y subirlos a la placa usando el IDE de Arduino. El Arduino Nano 3 BLE Sense está basado en el microcontrolador nRF52840, que funciona a un voltaje de 3,3 V. Es una evolución del Arduino Nano tradicional, pero con un procesador mucho más potente, el nRF52840 de Nordic Semiconductor, un ARM Cortex de 32 bits que funciona a 64 MHz. Esto permite hacer programas más grandes que con el Arduino Uno (tiene 1 MB de memoria de

programa, 32 veces mayor) y con muchas más variables (la RAM es 128 veces mayor). El procesador principal incluye otras características como la unión por Bluetooth® a través de NFC y modos de consumo de energía ultrabajos.

Este kit de desarrollo no es la única opción, pero sí una de las más extendidas. Existen otros dispositivos como los indicados en la web de TensorFlow Lite para microcontroladores [<https://www.tensorflow.org/lite/microcontrollers?hl=es-419>]. Algunos de estos dispositivos, como Raspberry Pi Pico, disponen de hardware accesorio (cámaras, pantallas, etc.) que incrementan el número de aplicaciones para las que se pueden usar.

En la página web de Arduino se muestran multitud de aplicaciones que abarcan todos los campos: predicción del ciclo de vida de una batería de iones de litio, entrenador de tenis de mesa, determinación de patologías respiratorias en granjas porcinas, identificador de pájaros a partir de su canto, un detector que identifica el ronquido y activa una señal de vibración cuando se detecta, medidores de niveles de pH en cultivos hidropónicos, etc. Las aplicaciones son muchísimas y cada día se van incrementando.

Una búsqueda del término “TinyML applications” en Google arroja más de 150.000 entradas; además, la importancia de este tipo de aplicaciones también se refleja en los cursos que ofrecen prestigiosas universidades, como la Universidad de Harvard, que desde el año 2020 ofrece un certificado profesional a través de la plataforma edX (www.edx.org), HarvardX’s Tiny Machine Learning (TinyML) Professional Certificate, formado por tres minicursos: Fundamentals of TinyML, Applications of TinyML y Deploying TinyML.

Todas las aplicaciones tienen un denominador común:

- Un problema cuya resolución depende de datos que pueden ser recogidos por un sensor adecuado (micrófono, cámara, sensor de pH, acelerómetro). Algunos de estos sensores ya se integran con el propio dispositivo y otros pueden conectarse como elementos externos, usando los buses de los que dispone el microcontrolador.
- Unas clases etiquetadas que se quieren reconocer y un conjunto elevado de muestras etiquetadas a reconocer, o bien valores de un sistema de predicción en unas determinadas condiciones.

Con estos elementos, ya podemos seguir las etapas que se indica en la página de TensorFlow para que el modelo desarrollado pueda ejecutarse en el microcontrolador. En líneas generales, aunque pueden existir variaciones específicas que dependerán del dispositivo, el flujo a seguir es:

1. ENTRENA EL MODELO

(esta fase no se realiza en el dispositivo):

Generar un modelo de TensorFlow de pequeñas dimensiones que pueda adaptarse al dispositivo de destino y contenga “operaciones compatibles”. El último aspecto, “operaciones compatibles” es muy importante, ya que no toda la funcionalidad de TensorFlow está disponible en la versión Lite. La utilización de estas funciones no permitidas generará problemas para la siguiente etapa.

- Convertir a un modelo de TensorFlow Lite con el conversor de TensorFlow Lite. Este conversor transformará el programa Python que se ha desarrollado con el modelo.
- Convertir en una matriz de bytes en C con herramientas estándar para almacenarlo en una memoria de programa de solo lectura en el dispositivo.

2. REALIZA INFERENCIAS EN EL DISPOSITIVO MEDIANTE LA BIBLIOTECA DE C++ Y PROCESA LOS RESULTADOS.

Un aspecto muy importante que va a tener un efecto relevante en el tiempo de cálculo y, por tanto, en la latencia del sistema, es el tipo de representación numérica que se utilice para los pesos del modelo y para la realización de las operaciones. Esta elección está directamente influenciada por la arquitectura del microcontrolador, que puede ser de aritmética de coma fija, donde los pesos se representarán como números enteros, o bien que se utilice una aritmética de coma flotante. Grosso modo, indicaremos que las operaciones realizadas con aritmética en coma fija son más rápidas, por lo que el tiempo que utiliza el sistema para proporcionar salidas se reduce, pero, a su vez, la realización de este tipo de operaciones es más susceptible a que aparezcan problemas debido a que se trabaja con un rango dinámico más reducido que cuando las representaciones de los datos y las operaciones utilizan aritmética en coma flotante. Esta problemática se reduce cuando se emplean dispositivos que casi podemos decir que se trata de miniordenadores, como Google Coral (<https://coral.ai>), Raspberry Pi (<https://www.raspberrypi.com/>), a diferencia del microcontrolador Arduino Nano 33 que hemos comentado previamente. Estos dos últimos dispositivos pueden incluso disponer de un sistema operativo y llevar a cabo la etapa de desarrollo del modelo. Nuestra idea es usar el dispositivo exclusivamente para realizar la inferencia, dadas sus limitaciones.

En la línea de los dispositivos de Google, Raspberry Pi, dispositivos móviles e incluso el micro de Arduino, existen aplicaciones comerciales que nos facilitan las etapas de generación y desarrollo del modelo como Edge Impulse (<https://www.edgeimpulse.com/>), que facilita la utilización de TensorFlow en múltiples dispositivos.

Como se ha indicado, TensorFlow Lite para microcontroladores se diseñó para las limitaciones específicas del desarrollo de microcontroladores, por lo que el marco de trabajo es distinto a la utilización de dispositivos más potentes (por ejemplo, un dispositivo con Linux incorporado como Raspberry Pi). Se deben tener en cuenta las siguientes limitaciones:

- Compatibilidad con un subconjunto limitado de operaciones de TensorFlow
- Compatibilidad con un conjunto limitado de dispositivos
- API de C++ de bajo nivel que requiere administración manual de la memoria
- No compatible con el entrenamiento en dispositivos

4

ALGUNAS DE LAS APLICACIONES DE LOS MODELOS TinyML

Los dispositivos TinyML tienen un gran potencial para mejorar diversos productos de monitorización y salud personal que se encuentran integrados en los que se conocen como dispositivos vestibles (wearables), que requieren una importante cantidad de energía para la detección continua y la transmisión de los datos fisiológicos y de actividad de una persona, lo que exige una conectividad ininterrumpida y desarrollar procedimientos para la protección de la privacidad.

Los modelos TinyML pueden proporcionar una evaluación completa de los datos personales recogidos en tiempo real, evitando la transmisión continua de datos. El desarrollo de algoritmos de inferencia de bajo consumo, muy precisos y en tiempo real para los dispositivos vestibles, será especialmente crucial para los sensores fisiológicos más complejos y ricos en datos que todavía suponen un reto importante para la tecnología actual. En la misma línea varias empresas exploran marcos del tipo TinyML para mejorar diversos productos de salud personal, como los audífonos. Se esperan tendencias similares para otras aplicaciones de salud y bienestar personal, como la mejora de la visión o el seguimiento de la marcha. La fusión de datos de múltiples sensores y la inferencia de redes neuronales profundas en un dispositivo integrado permitirán la monitorización y la evaluación continuas del bienestar y la salud mental de una persona, mejorando así las formas de tratar a personas con diversas afecciones mentales, como la demencia, la depresión o el trastorno de estrés postraumático.

Otro campo interesante de aplicación es la vigilancia. En la actualidad, en este campo, TinyML se centra en el desarrollo de algoritmos de redes neuronales para la visión por ordenador y el procesamiento de audio, que son la base de las aplicaciones de vigilancia. La detección de objetos, la detección de personas, la detección de rostros, el reconocimiento de actividades simples y la detección de actividades de voz son ejemplos de tareas que pueden realizarse con gran precisión en dispositivos MCU. Se prevé el desarrollo de nuevos tipos de aplicaciones de vigilancia, control e identificación ubicuas, ligeras y de bajo coste. Es especialmente adecuado para aplicaciones en las que se necesita una

respuesta simple y clasificada (como persona detectada o no) en lugar de proporcionar información contextual completa (lo que supondría un gran coste de energía).

También en rápido desarrollo se tienen las aplicaciones industriales. La tecnología TinyML está bien posicionada para revolucionar este sector y ser aplicada en muchas aplicaciones de supervisión industrial (mantenimiento predictivo) donde se necesita un análisis de datos predictivos online y sin necesidad de conexión a Internet.

Otro tipo de aplicaciones en claro aumento son las relacionadas con la ciberseguridad.

Los sistemas ciberfísicos y el IoT se están convirtiendo cada vez más en el objetivo de los ciberataques. La seguridad integrada en el dispositivo se está convirtiendo en uno de los campos de mayor crecimiento. El análisis de datos en los propios dispositivos se está convirtiendo en algo crucial para distinguir entre los patrones de tráfico de red normales e inesperados, comprender el tipo y la fuente de la amenaza y hacer frente a dichos ciberataques. El dispositivo TinyML puede ejecutar modelos de aprendizaje automático preentrenados para detectar las anomalías en los patrones de tráfico de la red (como niveles de actividad inesperados a lo largo del tiempo, sospechas de tipos de tráfico sospechosos, origen/destino desconocido, etc.). De esta manera se descubrirían ataques no descubiertos anteriormente, para los que el modelo

no tiene un patrón existente. Asimismo, la detección de la manipulación de dispositivos y del acceso físico no autorizado puede detectarse mediante el procesamiento de visión o de audio integrado basado en TinyML.

Otro campo de aplicación futura es el campo de la realidad virtual. Esta tecnología se construye en torno a la idea de acercarse al usuario ofreciéndole una experiencia mejorada, a través de diversas aplicaciones que van desde la asistencia personal, la detección del entorno y los juegos hasta la interacción social. Las principales empresas de RA/VR están estudiando el uso de la visión por ordenador integrada y los dispositivos TinyML para resolver algunos de estos problemas.

Otro bloque importante de aplicaciones son las que necesitan monitorizar el entorno y la forma de proceder de los usuarios. Estos dispositivos deben tener un alto grado de autonomía y adaptarse a las necesidades inmediatas del usuario con una mínima intervención de este. La tecnología TinyML puede participar en muchas tareas preservando la privacidad del usuario. Por ejemplo, la visión por ordenador y el procesamiento de audio integrados pueden utilizarse para tareas de identificación del usuario o de reconocimiento de su actividad, como el reconocimiento de gestos que pueden iniciar las acciones en un entorno de espacio inteligente (por ejemplo, abrir/cerrar la puerta, encender/apagar las luces, ajustar la temperatura, etc.).

Por último, el campo de la movilidad autónoma, como la robótica, los coches autónomos o la propia electrónica de consumo utilizan estos dispositivos para mejorar el rendimiento y la seguridad de estos dispositivos.

REFERENCIAS:

R. Sánchez-Iborra y A. F. Skarmeta, “TinyML-Enabled Frugal Smart Objects: Challenges and Opportunities”, en IEEE Circuits and Systems Magazine, vol. 20, no. 3, pp. 4-18, thirdquarter 2020, doi: 10.1109/MCAS.2020.3005467.

TinyML: Machine Learning with TensorFlow Lite on Arduino and Ultra-low-power Microcontrollers, Pete Warden, Daniel Situnayake, O'Reilly, 2020. ISBN 1492052043, 9781492052043

Kurniawan A. (2021) Arduino Nano 33 BLE Sense Board Development. En: IoT Projects with Arduino Nano 33 BLE Sense. Apress, Berkeley, CA. https://doi.org/10.1007/978-1-4842-6458-4_2

D. M. Waqar, T. S. Gunawan, M. A. Morshidi and M. Kartiwi, “Design of a Speech Anger Recognition System on Arduino Nano 33 BLE Sense”, 2021 IEEE 7th International Conference on Smart Instrumentation, Measurement and Applications (ICSIMA), 2021, pp. 64-69, doi: 10.1109/ICSIMA50015.2021.9526323.

TensorFlow Lite Micro: Embedded Machine Learning on TinyML Systems. Robert David, Jared Duke, Advait Jain, Vijay Janapa Reddi, Nat Jeffries, Jian Li, Nick Kreeger, Ian Nappier, Meghna Natraj, Shlomi Regev, Rocky Rhodes, Tiezhen Wang y Pete Warden. 2021. <https://arxiv.org/abs/2010.08678v3>

2

TinyML contra la COVID-19

Distancia social y detección de mascarillas

Emilio Soria Olivas
Pedro Dimas Martínez
Regino Barranquero Cardeñosa

IMPACTO DE LA COVID-19

Los años 2020 y 2021 se han visto marcados por la pandemia global derivada de la expansión de la COVID-19. Las primeras noticias oficiales a nivel mundial (se tenían noticias no oficiales de lo que estaba ocurriendo entonces) las ofrece la Comisión de Salud de Wuhan, en China, el 31 de diciembre de 2019. A partir de esa fecha se comienza a tener constancia de una enfermedad que afectará a toda la humanidad. Sin embargo, no se dio una respuesta global y coordinada para detener su avance, sino que cada país optó por dar su respuesta a este problema; sin embargo, el despliegue mundial fue rápido, con más de 150 países que actualmente han registrado un mínimo de un caso.

La COVID-19 está causada por el coronavirus del síndrome respiratorio agudo severo-2 (conocido como SARS-CoV-2), una de las recientes y nuevas cepas de coronavirus que se transmite por inhalación o por contacto con partículas infectadas, y su período de incubación oscila entre 2 y 14 días. Los síntomas pueden variar desde fiebre, tos y dificultad para respirar hasta enfermedad respiratoria, nefropatía e incluso la muerte. Este periodo de incubación hace que sea muy complicado de controlar, porque ha habido muchas personas que, teniendo el virus incubando y, por tanto, teniendo la capacidad de contagiar, han mantenido su agenda social y laboral, lo que ha ayudado a la diseminación sin control del virus.

Actualmente la tasa de mortalidad global de COVID-19 se estima entre el 3% y el 4%, y este valor es mucho más alto entre la población de edad avanzada y las personas con problemas médicos crónicos y previos.

Para reflejar la importancia de esta pandemia se muestran las siguientes figuras, obtenidas de la que, en opinión de muchos, ha sido la mejor herramienta de visualización de la expansión de la COVID-19 a nivel mundial. Esta herramienta fue desarrollada por la Universidad Johns Hopkins y se encuentra disponible en <https://coronavirus.jhu.edu/map.html>.

Figura 1. Datos mundiales de la pandemia producida por la COVID-19. Fecha de obtención de la captura: 19/09/21.

Figura 2. Datos de España proporcionados por la Universidad Johns Hopkins. Fecha de obtención de la captura: 19/09/21.

SOLUCIONES TECNOLÓGICAS PLANTEADAS CONTRA LA COVID-19

La inteligencia artificial (IA) ha ayudado en muchas áreas diferentes a lidiar con el SARS-CoV-2, como acelerar los procesos de investigación con simulaciones de procesos o ensayos clínicos, los distintos análisis, pronósticos y monitorización en tiempo real de la evolución de la pandemia, o incluso en la creación de nuevos métodos y medicamentos para identificar el virus o desarrollar vacunas. Pero si algo tienen en común, es que todas estas soluciones necesitan servidores, ordenadores o dispositivos que ejecuten los algoritmos, llegando a alcanzar altos tiempos de procesamiento para los procesos más exigentes, dependiendo de la aplicación y el dispositivo utilizado. Aquí es donde entra en juego el TinyML y el edge computing, acercando la capacidad de procesamiento necesaria para dichas soluciones con electrónica dedicada.

Las aplicaciones han sido muy variadas, desde radares COVID aprovechando la conectividad Bluetooth de nuestros dispositivos móviles hasta algoritmos capaces de detectar la presencia de COVID-19 en radiografías de pacientes. Un ejemplo lo tenemos en IBM, que ha desarrollado un servicio de investigación basado en la nube procesando un corpus de miles de documentos y artículos científicos de la COVID-19, creando un servicio con una IA avanzada que permite a los usuarios realizar consultas específicas y extraer el conocimiento crítico de la COVID-19 según el área de investigación de forma rápida y eficiente, ahorrando a los investigadores el tiempo que invertirían comprobando manualmente los distintos documentos científicos.

Otro ejemplo digno de mención desarrollado por la empresa DeepMind es AlphaFold, un sistema basado en deep learning capaz de predecir la estructura de las proteínas con una precisión sorprendente, hecho que ayuda a entender el comportamiento y el funcionamiento de proteínas relacionadas con el SARS-CoV-2 a partir de su estructura.

Las redes neuronales y el aprendizaje profundo aplicados a reconocimiento de imágenes han hecho posibles también aplicaciones como la detección de la presencia del virus a partir del análisis de radiografías de pacientes, o la correcta práctica de las medidas de prevención como el uso de mascarillas y la distancia de seguridad a partir de imágenes de vídeo, como webcams o cámaras de vigilancia.

La Universidad de Oxford desarrolló también un método basado en esta tecnología que permitía calcular la probabilidad de fallecimiento basándose en tomografías de los pacientes, hecho que posibilita una respuesta más rápida y personalizada a cada paciente.

En estos casos, donde la aplicación se desarrollaba en hospitales o centros de investigación, la capacidad de cómputo no suele ser un problema, ya que los centros suelen contar con ordenadores o servidores lo suficientemente potentes como para procesar la información en tiempos suficientes o incluso en tiempo real. En otros casos donde no se dispone de la capacidad de cálculo necesaria, una posible solución ha sido el uso de servicios web, como Amazon Web Services (AWS), IBM Cloud o Google Cloud Platform. Estos servicios ofrecen diferentes máquinas según las necesidades del consumidor para ejecutar los algoritmos y procesar los datos de manera remota, aplicando un coste al servicio dependiendo del uso que hagamos de sus distintos componentes (ancho de banda, número de máquinas y sus características, tiempo de uso, etc.).

¿Pero qué ocurre si no disponemos de conectividad a Internet o de dispositivos con capacidad de procesamiento suficiente para las exigencias del problema? Por ejemplo, supongamos que queremos monitorizar el correcto cumplimiento de las medidas de seguridad en un entorno cerrado donde no disponemos de ordenadores. En este caso la solución nos la brindan el TinyML y el edge computing, acercándonos todo lo necesario al lugar necesario, sin necesidad de pagar por servicios en la nube y con capacidad suficiente para trabajar en tiempo real.

Actualmente existen en el mercado distintas opciones de distintas compañías, como la Jetson Nano de NVIDIA o la placa de desarrollo Coral de Google, así como dispositivos de electrónica dedicada del tamaño de un pendrive de Intel o Google que permiten acelerar algoritmos de IA como redes neuronales. En concreto, la Jetson Nano y la Google Coral son dispositivos que podemos considerar ordenadores de bolsillo, aunque a diferencia de un ordenador convencional están específicamente diseñados para lidiar con aplicaciones de IA, por lo que disponen de multitud de puertos de entrada y salida para todo lo que se pueda necesitar (ratón, teclado, cámara web, pantallas, tarjeta de red, etc.), así como electrónica dedicada como una tarjeta gráfica como núcleo central, ya que la CPU es menos eficiente a la hora de realizar la gran cantidad de operaciones (multiplicaciones y sumas) que requieren estos algoritmos.

Aunque obviamente estos dispositivos también tienen sus limitaciones, nada tienen que envidiar a los ordenadores de sobremesa, y es posible implementar aplicaciones de procesamiento de imágenes funcionando en tiempo real en tamaños de apenas 7×5 centímetros.

Cabe destacar también que el concepto TinyML hace referencia a las necesidades específicas de estos dispositivos. En algunos casos es necesario reducir y reentrenar los modelos para que puedan ser ejecutados por estas placas de desarrollo. Esto suele ser debido a las exigencias con respecto a la velocidad de ejecución, ya que los algoritmos son entrenados en servidores u ordenadores con capacidades de memoria y procesamiento más elevadas, por lo que para obtener las mismas prestaciones en estas dimensiones reducidas muchas veces es necesario reducir los modelos o reducir la representación de los números (número de bits que utiliza la electrónica para representar un número decimal) denominado cuantización.

En el caso de las redes neuronales el proceso de reducción del modelo se denomina “poda” y ya existen librerías para acelerar esta metodología. Librerías como TensorFlow Lite permiten realizar cuantificación, poda y agrupación en clústeres como métodos de optimización de los modelos. Los modelos podados tienen el mismo tamaño en disco y tienen la misma latencia en tiempo de ejecución, pero se pueden comprimir de manera más eficaz. Esto hace que la poda sea una técnica útil para reducir el tamaño de descarga del modelo, permitiendo ejecutar modelos de aprendizaje profundo en dispositivos móviles, integrados y de IoT.

En este contexto se han desarrollado aplicaciones como las ya mencionadas, monitorización del uso de mascarilla y el mantenimiento de la distancia de seguridad interpersonal, siendo necesario únicamente una de estas placas y una webcam. En el caso del uso de mascarilla la implementación hizo necesario el uso de poda, cuantización y reentrenamiento de los modelos utilizados para conseguir el funcionamiento en tiempo real, ya que los modelos contaban con un número elevado de parámetros, provocando que la implementación directa en la placa de desarrollo tuviese tiempos de procesamiento inviables para el funcionamiento en tiempo real.

SOLUCIONES BASADAS EN TINY ML

JUSTIFICACIÓN

Los dispositivos TinyML nos ofrecen las siguientes características que los hacen especialmente útiles en las dos aplicaciones que se pasan a comentar posteriormente; el cumplimiento de la distancia social y la detección de mascarillas. Estas características son:

SON DISPOSITIVOS DE BAJO CONSUMO. Muchos de estos dispositivos pueden funcionar con una batería de botón (como las utilizadas en cualquier reloj de pulsera). Este hecho permite que tengan independencia con respecto a las fuentes de energía utilizadas para mantenerlos en funcionamiento.

REALIZAN EL PROCESADO EN LOCAL. Significa que son capaces de desarrollar su misión (por ejemplo, detectar personas sin mascarilla) sin necesidad de subir las imágenes captadas por la cámara a un servidor cloud. Se implementa el modelo en el propio dispositivo por lo que es inmune a:

Problemas de latencia. Son los problemas derivados del tiempo de transmisión/recepción de datos cuando es necesario enviar los datos a los servidores cloud para desarrollar los modelos.

Problemas de ciberataques. Al no existir conexión a Internet todos estos problemas se eliminan; no es necesario plantear ningún tipo de defensa en el dispositivo para esto.

Para enfocar este proyecto se ha decidido utilizar la Jetson Nano de la compañía NVIDIA. No es propiamente un dispositivo TinyML, que es el siguiente paso que se quiere implementar, pero sí que tiene las principales ventajas de estos dispositivos, salvo el consumo energético. Por eso este es el primer paso, si se implementa en la Jetson Nano como primera etapa, se comprueba su funcionamiento y, posteriormente, se

instalará en otro tipo de dispositivos. Se analizaron todas las opciones posibles y, al final, se escogió esta placa por sus prestaciones computacionales y su relación calidad/precio. Este pequeño dispositivo de solo 69,6 × 45 mm integra una CPU ARM Cortex-A57 MPCore de 4 núcleos (capaz de proporcionarnos 472 gigaflops de potencia), una GPU NVIDIA Maxwell con 128 núcleos CUDA y 4 Gb de RAM. Con esta herramienta tendremos toda la capacidad de cómputo necesaria para trabajar con la mayoría de modelos de inteligencia artificial del mercado en la palma de la mano y, lo más importante, manteniendo el riñón en su sitio. Y es que lo mejor de este dispositivo es su reducido coste, proporcionando a la comunidad maker equipos de altas prestaciones por menos de 150 €.

Figura 3. Jetson Nano de NVIDIA

Además, este pequeño dispositivo viene preparado para hacer la inteligencia artificial mucho más intuitiva para la mayoría de personas, proporcionando herramientas para la gestión de periféricos como ratón, teclado, pantalla o cámaras. Para los siguientes apartados de este capítulo nos centraremos en desarrollar dos sistemas que contribuyan a frenar la progresión de la pandemia: uno que alerte de cuando se quebrante la distancia social y otro para discriminar cuándo una persona está llevando mascarilla o no. Para ello, conectaremos una cámara que será los ojos de este cerebro. Nosotros hemos usado la C270 porque da una buena resolución a un precio bastante económico, pese a que hay muchas otras opciones en el mercado, como el módulo de cámara de Raspberry Pi.

SETUP DE LA JETSON NANO

En última instancia, este dispositivo es un ordenador en miniatura y, como tal, es necesario instalarle un sistema operativo en el disco. Para la familia Jetson, este sistema operativo está contenido dentro del SDK desarrollado por NVIDIA llamado JetPack. Un SDK es un conjunto de herramientas que nos permiten desarrollar aplicaciones para un dispositivo concreto. En este caso, JetPack integra componentes como el paquete de drivers de compatibilidad con Linux (L4T), la librería para la aceleración de cálculos matemáticos (CUDA-X), así como las principales API y librerías para desarrollar inteligencia artificial. Una vez sabiendo esto, el primer paso

consistirá en preparar la tarjeta SD que actuará de “disco duro” para la Jetson Nano. Para ello, empezaremos siguiendo los pasos de este enlace <https://developer.nvidia.com/embedded/learn/get-started-jetson-nano-devkit>, donde se explica cómo iniciar por primera vez el dispositivo desde que la sacas de la caja. Básicamente deberemos flashear la tarjeta SD con la última versión de JetPack disponible, introducirla en la placa y arrancarla conectándole un monitor, un teclado, un ratón y la cámara.

Elegiremos esta configuración y no la headless (que usa otro ordenador en lugar de periféricos) debido a que al ejecutar las demos se abren ventanas nuevas que nos pueden dar fallos con la configuración headless.

Una vez tenemos nuestra Jetson Nano funcionando, podemos ver que el sistema operativo es un Linux con pequeñas modificaciones. Lo siguiente que deberemos hacer es cargar el contenedor de Docker donde tendremos tanto los modelos de inteligencia artificial como los scripts para utilizarlos. Docker es una herramienta informática que tiene como finalidad hacer las aplicaciones independientes de la plataforma y del sistema operativo que se esté utilizando. Con esta herramienta, se encapsula todo lo que necesita la aplicación para funcionar dentro de un entorno llamado contenedor, con lo que nos olvidamos de los problemas

de incompatibilidades de versiones de paquetes que seguro más de una vez habéis sufrido. Para instalar el contenedor, tenemos un gran apoyo en el repositorio de GitHub de Dustin Franklin (<https://github.com/dusty-nv/jetson-inference>). Este desarrollador de NVIDIA pone a nuestra disposición una librería que a la vez funciona de tutorial para realizar nuestros primeros proyectos de IA, como pueden ser clasificación de imágenes, detección de objetos o estimación de pose entre otros.

Además, hay que tener en cuenta otro repositorio de este mismo señor (<https://github.com/dusty-nv/jetson-utils>), ya que aquí se encuentran las librerías necesarias para trabajar con tecnologías como cámaras, códecs, CUDA y Gstreamer, entre otras.

El primer paso para instalar este contenedor será abrir un terminal, clonar este repositorio con el comando `git clone --recursive` y navegar a la carpeta `docker/` de ese repositorio. Allí encontraremos el script `run.sh`, que al ejecutarlo descargará e instalará los archivos necesarios para inicializar el contenedor. Este script también habilitará la descarga de los modelos más utilizados hoy en día. Para este proyecto, con descargar los modelos que vienen por defecto será suficiente, aunque más adelante siempre podemos volver a descargar los modelos mediante el script `tools/download-models.sh`.

Figura 4. Programa para descargar modelos

Una vez el script ha finalizado la descarga de modelos, podremos ejecutar cualquiera de las demos que vienen alojadas en el contenedor, como por ejemplo el detector de objetos. Simplemente tendremos que ejecutar el script `detectnet.py`, que toma como argumento la fuente de datos sobre la que va a hacer la detección de objetos: una imagen, un vídeo o hasta un streaming de vídeo. En nuestro caso utilizaremos la webcam que habremos conectado a la Jetson Nano, que habitualmente suele estar montada en `/dev/video0`. Siempre podemos ejecutar el comando `ls /dev/video*` para ver qué ID tiene nuestra cámara o, en caso de no ser una webcam, podemos consultar los protocolos que soporta la librería aquí: <https://github.com/dusty-nv/jetson-inference/blob/master/docs/aux-streaming.md#input-streams>. Con la configuración por defecto, la secuencia de comandos quedaría así:

```
$ git clone --recursive https://github.com/dusty-nv/jetson-inference
```

```
$ cd jetson-inference
```

```
$ docker/run.sh
```

```
$ detectnet.py /dev/video0
```

Figura 5. Demostración de una detección de objetos en Jetson Nano

ET VOILÀ! Ya tendríamos funcionando nuestro primer sistema de detección de objetos en un dispositivo que cabe en la palma de tu mano. Partiendo de esto, ahora vamos a trabajar el código para implementar algo un poco más complejo, pero con una aplicación práctica más concreta: un sistema que detecte cuando se incumple la distancia social.

DISTANCIA SOCIAL

La distancia social se demuestra como una de las medidas más eficientes a la hora de controlar la propagación del virus de la COVID-19. En este apartado proporcionaremos unas líneas para la implementación de un sistema que determine cuándo se incumple la distancia social a partir de las imágenes captadas por cualquier fuente de datos. ¡Pongámonos manos a la obra!

Nuestro punto de partida será justo donde nos hemos quedado en el apartado anterior: la demo de detección de objetos. Crearemos un directorio nuevo llamado `sd` y copiaremos el script `detectnet.py` del directorio `jetson-inference/python/examples/` a nuestra nueva carpeta. También deberemos copiar el vídeo sobre el cual pondremos a prueba nuestro sistema de distancia social, que originalmente se encuentra en la ruta `usr/share/visionworks/sources/data`. Ahora, al correr el contenedor de

docker deberemos montar este directorio, de forma que los cambios que hagamos en el directorio montado sean visibles inmediatamente cuando estamos trabajando en el contenedor. El comando a ejecutar para poner en marcha el contenedor será `docker/run.sh --volume ~/sd:/sd/`. Con esta sentencia habremos montado un directorio en `/sd/` y ya lo tendremos listo para trabajar. Si ejecutamos `python3 /sd/detectnet_yo.py pedestrians.mp4` deberíamos obtener el mismo resultado que en el apartado anterior: detección de objetos (mayoritariamente personas) pero esta vez en el vídeo `pedestrians.mp4`, en lugar de sobre la webcam. Repasando, la secuencia de comandos sería la siguiente:

```
$ mkdir ~/sd
$ cp ~/jetson-inference/python/examples/detectnet.py ~/sd/
detectnet_yo.py
$ cp /usr/share/visionworks/sources/data/pedestrians.mp4 ~/sd
$ cd jetson-inference/
$ docker/run.sh --volume ~/sd:/sd/
$ cd /sd
$ python3 detectnet_yo.py pedestrians.mp4
```

¡GENIAL! Ahora vamos a bucear un poco en el código. Abrimos el *script* y lo primero que nos encontramos después de los imports es el objeto `parser`, que almacena los argumentos que permite el script. El siguiente paso consiste en utilizar las librerías de Dustin para inicializar los objetos que manejarán la red neuronal (*net*), así como los flujos de imágenes de entrada (*input*) y de salida (*output*). Estos tres objetos dependerán de las especificaciones que haya impuesto el usuario en los argumentos a la hora de lanzar el *script*. En última instancia, nos encontraremos el bucle donde iremos procesando cada imagen que nos llega desde la fuente de entrada. Hasta el inicio de este bucle podemos reutilizar el código de la demo. A partir de este punto es donde introduciremos la mayoría de las modificaciones para implementar el sistema de distancia social. Estructuraremos el bucle en varias funcionalidades diferentes: primero capturaremos las imágenes y las pasaremos por el modelo profundo. A continuación, filtraremos las detecciones del modelo y aproximaremos la distancia entre cada par de ellas. Finalmente, obtendremos qué detecciones incumplen la distancia social y lo plasmaremos en el frame.

CAPTURANDO FRAMES Y PASÁNDOSLOS POR EL MODELO

El sistema necesita ser alimentado por una fuente de datos, ya sea un vídeo, una imagen o una cámara, por lo que el primer paso es capturar este flujo de entrada para poder trabajar con él. Para eso, haremos uso de una librería de Dustin llamada `jetson-utils` que, pese a que ya viene instalada en el docker, puede encontrarse aquí: <https://github.com/dusty-nv/jetson-utils>. Simplemente mediante una llamada al método `input.Capture()`, nos devolverá un objeto que llamaremos `img`. Este objeto representará cada frame capturado por la webcam y será la entrada a la red neuronal instanciada previamente. Con la sentencia `net.Detect(img, overlay="none")`, el modelo profundo analizará la imagen y devolverá lo que se conoce como bounding boxes. Si el modelo funciona correctamente, generará una bounding box por cada objeto, que representará el recuadro que lo contiene, es decir, las coordenadas en píxeles (x, y) que sitúan al objeto en la imagen. Además, esta bounding box estará asociada a dos valores: la clase del objeto y el nivel de confianza de la predicción.

Por un lado, la clase hace referencia a un identificador que clasifica ese objeto dentro de los posibles de una lista. Por ejemplo, las personas son la clase 1, las bicicletas son la clase 2, los coches la clase 3 y así con multitud de objetos. Relacionar cada clase con su objeto correspondiente dependerá del dataset con el que se haya entrenado el modelo. Es muy frecuente que los grandes modelos de visión artificial estén entrenados en un dataset conocido como COCO (Common Objects in Context), que ha dispuesto las clases según la lista que podemos observar en el siguiente enlace: <https://tech.amikelive.com/node-718/what-object-categories-labels-are-in-coco-dataset/>.

En cambio, el nivel de confianza (score en inglés) es un valor entre 0 y 1 que hace referencia a lo seguro que está el modelo sobre la predicción que está lanzando. Por ejemplo, si el modelo dice que hay un coche y su score es de 0.8, implica que, según el modelo, hay un 80% de probabilidades de que ese objeto efectivamente sea un coche. En

definitiva, el score nos da una intuición de lo seguro que está el modelo de sus resultados, para cada objeto particular.

Figura 6. Ejemplo de predicción obtenida de <https://medium.com/analytics-vidhya/yolo-object-detection-343a430f3b48>

Volviendo a nuestro script, el modelo sacará como salida una lista de detecciones que siguen el esquema definido en el apartado “Detection” del siguiente enlace: <https://rawgit.com/dusty-nv/jetson-inference/dev/docs/html/python/jetson.inference.html#detectNet>. Cada una de estas predicciones estará compuesta de varios valores, de los cuales nos centraremos en los siguientes:

- ID de clase, para quedarnos con aquellas detecciones correspondientes a personas.
- Centro, altura y anchura de la **bounding box**, para aproximar la distancia interpersonal.
- Límites inferior, izquierdo, derecho y superior de la **bounding box**, para representar las **bounding boxes** de las personas según incumplan la distancia social o no.

Es importante notar que cuando llamamos al método `net.Detect(img, overlay="none")` debemos hacerlo con el atributo `overlay="none"`, porque, si no, nos dibujará las bounding boxes de todos los objetos detectados cuando nosotros solo queremos las personas. Lo que haremos con este parámetro es decirle al sistema que no dibuje nada en la imagen. Luego explicaremos cómo representaremos las infracciones respecto a distancia social.

Una vez que ya tenemos claro qué nos da como salida el modelo, en el siguiente apartado procesaremos esta lista de detecciones para determinar cuáles están incumpliendo la distancia social y cuáles no.

PROCESANDO LAS PREDICCIONES DEL MODELO

Recapitulando un poco, tenemos un capturador de imágenes y un modelo profundo capaz de localizar objetos en ellas. Como el objetivo es controlar la distancia social, únicamente estamos interesados en aquellas detecciones que sean sobre personas, que para nuestro modelo (*SSD_Mobilenet_V2*) se identifican con la categoría 1. Por ello, el primer paso será filtrar nuestra lista para quedarnos solo con aquellas detecciones con *ClassID* igual a 1.

Una vez tenemos la lista de personas, aproximaremos la distancia en centímetros entre cada par de detecciones. Resulta curioso pensar que cuando tomamos **frames** con una cámara estamos transformando una escena en 3 dimensiones a un plano en 2 dimensiones, por lo que la distancia en píxeles entre dos puntos de la imagen no será proporcional a la distancia en metros en el mundo real. Este efecto se observa cuando tienes dos objetos idénticos en una imagen, donde el que está más cerca de la cámara será más grande (en píxeles)

que el que está más alejado. Este problema se puede resolver calculando la relación cm-píxeles matemáticamente, pero dependerá de parámetros como el ángulo de la cámara o la distancia de la cámara al centro del plano de la imagen. Para disponer de estos valores, es necesario ir físicamente al lugar donde está la cámara y calibrarla para tomar estas medidas. En el artículo de Neuralet (<https://neuralet.com/article/smart-social-distancing/>) explican la solución que proponen para aproximar las distancias interpersonales sin necesidad de calibración, que se basa en la asunción de que una persona mide de media 170 cm. En primer lugar, obtendremos la distancia entre los centros de las bounding boxes de ambas personas, tanto en el eje x (dx) como en el eje y (dy):

$$dx = \text{center2}_x - \text{center1}_x$$

$$dy = \text{center2}_y - \text{center1}_y$$

Ahora vamos a obtener la relación cm-píxeles, para lo que asumiremos que la altura de la bounding box es el metro 70 que mide de media una persona. Por lo tanto, esta relación se formula dividiendo 170 entre la altura, en píxeles, de la bounding box. Como comentábamos antes, cada persona tendrá una proporción diferente dependiendo de lo lejos o cerca que esté de la cámara, por lo que calcularemos la media aritmética de ambas relaciones. A continuación, aplicaremos esta relación a las distancias en píxeles entre ambas personas (dx y dy), con lo que obtendremos las distancias en centímetros en cada eje (lx y ly):

$$lx = dx \cdot \left(\frac{1}{\text{height1}} + \frac{1}{\text{height2}} \right) \cdot \frac{170}{2}$$

$$ly = dy \cdot \left(\frac{1}{\text{height1}} + \frac{1}{\text{height2}} \right) \cdot \frac{170}{2}$$

Finalmente, una vez tenemos las distancias en cm para cada eje, solo resta aplicar el teorema de Pitágoras para obtener la distancia en línea recta entre los centros de las personas.

$$L(\text{cm}) = \sqrt{lx^2 + ly^2}$$

En la siguiente figura tratamos de ilustrar las variables que intervienen en este cálculo. H1 y H2 marcan las alturas de las personas en píxeles, que se asumen de 170 cm. Las cruces representan los centros de las **bounding boxes** de las personas. D es la distancia que queremos calcular.

Figura 7. Cálculo de la distancia interpersonal.

Y ya casi estamos, solo falta encapsular este amasijo de fórmulas en una función, para aplicarla a cada par de personas de nuestra lista. Aquellos pares de personas donde obtengamos una distancia superior a 200 cm serán guardados en otra lista, que utilizaremos para remarcar a los infractores. **¡Vamos con la última parte de este proyecto!**

RETRATANDO A LOS INFRACTORES

Una vez tenemos la lista de personas que incumplen la distancia social, debemos resaltarlas de alguna forma para que se vean en la imagen.

Para eso, lo más cómodo es pintar la **bounding box** de la persona de un color u otro, en función de si está actuando correctamente o no.

Para eso utilizaremos la librería OpenCV, que nos simplifica muchísimo el trabajo con imágenes y, concretamente, el método `rectangle` de esta librería. A esta función hemos de introducirle como argumentos el **frame**, las coordenadas (x, y) de las esquinas superior-izquierda e inferior-derecha donde queremos situar el rectángulo, y el color del mismo. Sencillamente tendremos que recorrer la lista de todas las personas y si esta se encuentra en la lista de infractores, elegiremos como color el rojo, mientras que, si no, el verde. Para dibujar la **bounding box**, haremos uso de límites que nos proporciona el modelo, que están almacenados en los atributos **Left**, **Top**, **Right** y **Bottom** de cada objeto de la lista de detecciones. Sin embargo, hay un último obstáculo que sortear y es que resulta que **OpenCV** necesita que el **frame** esté en un formato diferente al que nosotros tenemos. Veamos en qué formato tenemos nuestra imagen y qué formato necesita **OpenCV**.

Cuando anteriormente llamábamos a `input.Capture()`, el objeto resultante (*img*) es un objeto de tipo `jetson.utils.cudaimage`, que quizá os suene de algo si habéis trabajado con tarjetas gráficas. Cuando trabajamos con vídeos e imágenes, resulta muy conveniente utilizar los núcleos de procesamiento de CUDA, unidades de computación paralela a la GPU. Estos núcleos permiten utilizar la GPU en paralelo para realizar cálculos, logrando mejoras drásticas de rendimiento. Para nosotros, esto se traduce en que vamos a ser capaces de procesar más imágenes por segundo (*frames per second, fps*), lo que nos habilita hacer aplicaciones que funcionen en tiempo real. El concepto “tiempo real” hace referencia a la capacidad de un sistema de procesar los *frames* en un tiempo lo suficientemente reducido como para que el humano los perciba como inmediatos. Estaremos grabando por la cámara, pasando cada imagen por el modelo y aplicando un procesamiento de la imagen, y todo ello de forma que podamos mostrar el vídeo resultante “al mismo tiempo” que grabamos las imágenes, es decir, que no notemos el retraso que introduce el procesamiento de cada *frame*. Esto es tremendamente importante, sobre todo cuando se busca desarrollar un sistema con el fin de comercializarlo. No obstante, para que *OpenCV* pueda leer correctamente el *frame*, es necesario que esté en formato `numpy.ndarray`. `Numpy` es otra librería muy extendida de Python destinada a trabajar con operaciones matemáticas y un `ndarray` representa un vector multidimensional. Por suerte, contamos con los métodos `cudaToNumpy()` y `cudaFromNumpy()` de la librería `jetson-utils`, que realizan las transformaciones necesarias para pasar de *numpy.ndarray* a *cudaimage* y viceversa.

Entonces, los pasos de este último apartado se podrían resumir en lo siguiente. Primero hemos recorrido la lista de detecciones y comprobado si esa persona está en la lista de infractores o no. Se le asociará un color rojo (255-0-0 para *OpenCV*, por ser RGB) si está en la lista y verde (0-255-0) si no. Extraeremos el recuadro que delimita esa persona, el cual encontramos en los atributos `Left`, `Top`, `Right` y `Bottom`. A continuación, convertiremos el frame en un array multidimensional con el método `cudaToNumpy(img)`, le dibujaremos las bounding boxes mediante el método `rectangle()` de *OpenCV* y utilizaremos el método `cudaFromNumpy(img)` para obtener el frame como objeto tipo *cudaimage*. Finalmente, solo hemos de mostrar la imagen por pantalla, que lo haremos fácilmente con la sentencia `output.Render(img)`.

¡Y ya tendríamos toda la programación hecha! Ahora solo queda lanzar el script que hemos generado pasándole como argumento el vídeo *pedestrians.mp4*. Para esto deberemos lanzar el *container de docker* y llamar al script, tal y como hemos indicado al principio de este proyecto ¡Aquí está nuestro sistema de distancia social funcionando!

Figura 8. Resultado del proyecto. Nota, se dibuja también el orden de detección, pero no aporta.

DETECCIÓN DE MASCARILLAS

Un estudio sobre la comprensión de las medidas para hacer frente a la pandemia de COVID-19 llevado a cabo por los investigadores de la Universidad de Edimburgo revela que el uso de una mascarilla u otro tipo de cobertura sobre la nariz y la boca reduce el riesgo de propagación del coronavirus al evitar la distancia que recorre el aliento exhalado de una persona en más de un 90%. Otro estudio pensado para calcular el impacto en toda la comunidad del uso de mascarillas reveló que la adopción casi universal (80%) de las mascarillas, incluso las más débiles (20% de eficacia), podría evitar entre el 17 y el 45% de las muertes previstas durante dos meses en Nueva York y reducir la tasa de mortalidad diaria máxima en un 34-58%. Estos resultados recomiendan encarecidamente el uso de las mascarillas en el público en general para reducir la propagación del coronavirus. Además, con la reapertura de los países tras el cierre por COVID-19, los organismos gubernamentales y de salud pública recomiendan las mascarillas como medidas esenciales para mantenernos seguros cuando nos aventuramos en público. Para imponer el uso de la mascarilla, resulta esencial idear alguna técnica que obligue a las personas a aplicarse una mascarilla antes de exponerse a lugares públicos.

Así pues, nos planteamos la detección de mascarillas a partir de vídeo capturado por una cámara web o de vigilancia. Esta aplicación se usaría, para controlar el correcto uso de mascarillas en espacios cerrados con acumulación de personas como conferencias o eventos. En este caso nos basta con un kit de desarrollo Jetson Nano de NVIDIA y una cámara web como entrada de vídeo.

NVIDIA pone a nuestra disposición varios proyectos de ejemplo para aprender a utilizar e implementar modelos en la placa Jetson Nano, nosotros seguiremos el correspondiente a detección de mascarillas. La información de dicho proyecto se encuentra en el siguiente enlace <https://developer.nvidia.com/blog/implementing-a-real-time-ai-based-face-mask-detector-application-for-covid-19/>.

En este proyecto nos enseñan a usar unas herramientas que NVIDIA ha creado para facilitarnos todo el proceso de entrenamiento y validación de los modelos, así como su descarga a nuestra placa y su optimización. En este caso nos introduce un **toolkit** denominado TAO (NVIDIA Train, Adapt, and Optimize (TAO) Toolkit) que usaremos para importar los modelos preentrenados, reentrenarlos con nuestros datos, optimizarlos y validarlos; así como otro SDK, NVIDIA DeepStream, que hace las veces de interfaz para las conexiones con la cámara web, proporcionando seguridad TLS a las conexiones de nuestra placa con los servicios que proporcionen los datos.

Figura 8. Plataforma TAO de NVIDIA (<https://developer.nvidia.com/tao-toolkit>)

El Toolkit TAO nos proporciona herramientas para realizar **transfer learning**, una técnica bastante utilizada hoy en día para aprovechar el potencial de redes ya entrenadas que funcionan a la perfección para el problema para el que fueron diseñadas. Aunque nuestro problema sea detectar si la persona lleva mascarilla o no, un modelo diseñado y entrenado para clasificar imágenes puede ser fácilmente reentrenado con nuevos datos, reduciendo el tiempo de entrenamiento y la cantidad de datos necesaria, ya que aprovechamos la capacidad de extracción de características que el modelo ya poseía y la adaptamos a nuestro problema. Además, también nos facilita el reentrenamiento y la optimización de los modelos, como poda o cuantización de parámetros. En nuestro caso, necesitaremos “podar” la red de nuestro modelo para reducir el tiempo de procesamiento y que nuestro sistema funcione en tiempo real. Más adelante explicaremos el concepto de poda más detenidamente.

Lo primero es preparar los datos, en este caso obtenidos de cuatro fuentes diferentes.

- Kaggle Medical Mask Dataset [ref: Evan Danilovich (marzo 2020). Medical Masks Dataset. Version 1. Consulta: 14/05/2020 en <https://www.kaggle.com/ivandanilovich/medical-masks-dataset>].
- MAFA - Masked Faces [ref: MAFA Dataset Google Link: Courtesy aome510 from https://drive.google.com/drive/folders/1nbtM1n0--iZ3VVbNGhocxbnBGhMau_OG].
- Fddb Dataset [ref: Vidit Jain and Erik Learned-Miller. "Fddb: A Benchmark for Face Detection in Unconstrained Settings". Technical Report UM-CS-2010-009, Dept. of Computer Science, University of Massachusetts, Amherst. 2010].
- WiderFace Dataset [ref: Yang, Shuo and Luo, Ping and Loy, Chen Change and Tang, Xiaoou; "WIDER FACE: A Face Detection Benchmark", IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 2016].

Estos conjuntos nos proporcionan en total 12.000 imágenes para entrenar el modelo, 6.000 imágenes de personas con mascarillas y otras 6.000 de personas sin ellas. Es importante que el entrenamiento se realice con una cantidad suficiente de imágenes, de otra manera el modelo no conseguiría generalizar bien la solución y sería más propenso a fallos, sobre todo si se encuentra con imágenes muy diferentes a las de entrenamiento.

Es por eso por lo que se recurre a cuatro conjuntos de datos diferentes con el fin de disponer de un número elevado de imágenes. Aun así, las mascarillas contenidas en las imágenes son quirúrgicas, por lo que el modelo entrenado tendrá un sesgo y será más propenso a fallar en el caso de que se encuentre con personas con mascarillas de colores diferentes.

Sin embargo, aquí se tiene una fácil solución con un poco de data augmentation, simplemente modificando el color de las imágenes que ya tenemos podemos conseguir que el modelo sea más robusto. Esto es una práctica muy común a la hora de entrenar modelos que trabajan con imágenes. Hacer copias modificadas de las imágenes disponibles nos posibilita entrenar el modelo con más ejemplos además de conseguir que el modelo sea más robusto al entrenarlo con más ejemplos más variados.

Además de las imágenes, debemos generar archivos de texto con las etiquetas de cada imagen, esto es, un archivo simple donde se indican los objetos contenidos en las imágenes y su posición en ella. La forma en la que está escrita esta información también importa. No olvidemos que esto no deja de ser un algoritmo, por lo que al programarlo hay que indicar como se suministra y recoge información. En este caso las etiquetas tienen que estar en formato KITTI, uno de los muchos formatos entre los cuales los autores del Toolkit TAO eligieron cuando programaron los modelos.

El formato KITTI es un archivo de texto simple conteniendo un objeto por línea, con cada línea conteniendo múltiples campos:

1. Nombre de la clase: el nombre del objeto al que representa.
2. Truncamiento: cuanto del objeto está fuera de los límites de la imagen.
3. Oclusión: indicando si está cubierto o no por algo.
4. Coordenadas del cuadro delimitador: posición del objeto en la imagen.
5. Dimensiones: ancho, alto y largo del objeto.
6. Posición: posición relativa a la cámara.
7. Rotación: ángulo de rotación con respecto a la cámara.

Un ejemplo de un archivo en formato KITTI sería:

```
person 0.00 0 -1.58 587.01 173.33 614.12 200.12 1.65 1.67 3.64 -0.65 1.71 46.70 -1.59
mask 0.00 0 -2.46 665.45 160.00 717.93 217.99 1.72 0.47 1.65 2.45 1.35 22.10 -2.35
person 0.00 2 0.21 423.17 173.67 433.17 224.03 1.60 0.38 0.30 -5.87 1.63 23.11 -0.03
```

Estas líneas indicarían que en esta imagen hay tres objetos, dos personas y una mascarilla, con toda la información de su posición en la imagen. Sin embargo, los modelos con los que vamos a trabajar solo necesitan la información de la clase y el cuadro delimitador, por lo que el resto de parámetros los pondremos a cero. El ejemplo modificado quedaría de la siguiente manera:

```
person 0.00 0 0.00 587.01 173.33 614.12 200.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
mask 0.00 0 0.00 665.45 160.00 717.93 217.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
person 0.00 0 0.00 423.17 173.67 433.17 224.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
```

Para no tener que escribir todos estos archivos a mano, el repositorio nos proporciona un ejecutable para realizar esta preparación de los datos. Solo tenemos que guardar las imágenes en carpetas con los nombres indicados y lanzar el ejecutable de Python. Haciendo esto ya tendríamos preparados los datos para entrenar y validar nuestro sistema.

El Toolkit TAO nos facilita todos los pasos que vamos a realizar a continuación. Nos proporciona ejecutables con funciones ya programadas para descargar los modelos de nuestra elección preentrenados, realizar el entrenamiento, optimizar los modelos realizando poda en las redes o cuantizando los parámetros a representaciones de números

con menos bits y validar el modelo final. Lo primero es descargar el modelo preentrenado, en nuestro caso un modelo **DetectNetv2** [ref: <https://developer.nvidia.com/blog/detectnet-deep-neural-network-object-detection-digits/>] con estructura ResNet18 [ref: Deep Residual Learning for Image Recognition Kaiming He, Xiangyu Zhang, Shaoqing Ren, Jian Sun]. La arquitectura DetectNet divide las imágenes de entrada en una cuadrícula y trata de predecir si hay un objeto, o no, y la clase a la que pertenece en cada una de las posiciones de la cuadrícula.

Para ello, el modelo toma las imágenes de entrenamiento y sus etiquetas y hace un pequeño **data augmentation online**, es decir, cada vez que obtiene una imagen de entrenamiento hace copias modificadas de esta, pero la modificación es aleatoria y diferente cada vez que se ejecuta (a eso hace referencia el término **online**). Luego estas imágenes son procesadas por la red ResNet18, que realiza la extracción de características y la predicción para cada región de la cuadrícula. Con estas predicciones calculamos el error del modelo tanto para la tarea de detección del objeto como para la inferencia del cuadro delimitador, y actualizamos los parámetros de la red acorde a él.

Finalmente, una función de agrupamiento produce el conjunto final de cuadros delimitadores inferidos durante el proceso de validación, calculando la precisión media como valor de referencia para medir el desempeño de nuestro modelo.

Para realizar el primer entrenamiento con nuestros datos solo tenemos que indicar la ruta de nuestra carpeta con las imágenes que hemos descargado y guardado en formato KITTI, y ejecutar el **script** de Python correspondiente. Cabe destacar que, aunque este proceso lo hagamos en un ordenador de sobremesa o en un servidor de tarjetas gráficas, puede llegar a tardar horas, por lo que hay que tener un poco de paciencia.

Una vez terminado en el entrenamiento procedemos a validarlo. Esta primera validación nos indicará el desempeño general del modelo sobre nuestros datos, una línea base para la optimización que vamos a realizar a continuación. En este caso vamos a “podar” la red DetectNet que compone nuestro

modelo. La poda (pruning en inglés) es un proceso muy interesante que nos sirve para reducir el número de parámetros de nuestro modelo, reduciendo así la cantidad de operaciones que ha de realizar la tarjeta gráfica y, por tanto, aumentando los fps a la hora de procesar video en tiempo real.

La poda nos permite reducir drásticamente el número de parámetros de nuestro modelo sin comprometer su desempeño y precisión. Esto se consigue reduciendo el número de neuronas (reduciendo por consiguiente el número de conexiones) pero sin modificar la estructura de la red. La siguiente imagen ilustra un ejemplo con una red simple:

Figura 9. Ejemplo de poda aplicada a un modelo neuronal

Como podemos observar, eliminando dos neuronas conseguimos reducir en un 30% el número de parámetros de la red, reduciendo también el número de operaciones que ha de realizar para procesar una imagen. Sin embargo, si un modelo más pequeño, con hasta un 90% menos de parámetros, es capaz de conseguir el mismo desempeño y predicción que el modelo completo, nos podríamos plantear entrenar desde un principio el modelo más pequeño, ahorrando así mucho tiempo.

El problema es que es muy difícil conseguir el modelo pequeño desde el inicio. La clave es la inicialización de los pesos, como bien se explica con la analogía de la hipótesis del boleto de lotería [ref.: The Lottery Ticket Hypothesis: Finding Sparse, Trainable Neural Networks, Jonathan Frankle, Michael Carbin]. Nuestro modelo es una red neuronal artificial que trata de mapear una distribución de datos de entrada a otra de salida. Esto lo consiguen minimizando las pérdidas de la función matemática que realiza este mapeo, la función que transforma las imágenes de entrada a las predicciones de los objetos y sus cuadros delimitadores. Esta función es muy compleja, por lo que podremos encontrar multitud de mínimos locales, sin posibilidad de saber si hay opción mejor o no. Si entrenamos un modelo con pocos parámetros, su inicialización nos situará en algún lugar de esa función, y es muy probable que el mínimo que encontremos no sea el óptimo. Sin embargo, si nuestra red tiene muchos parámetros, tenemos más posibilidades de que algunos de ellos nos sitúen cerca de un punto más óptimo de la función que queremos modelizar.

Esto se ilustra con la hipótesis del boleto de lotería con la analogía de que, si compras pocos boletos, por consiguiente, tienes pocas probabilidades de ganar (modelo con pocos parámetros), pero si compras muchos boletos tendrás más posibilidades de ser el ganador, y si nuestro modelo es suficientemente grande prácticamente, es como siuviésemos comprados todos los boletos de lotería.

Por esta razón el podado de redes siempre suele funcionar y siempre encontramos una red más pequeña con el mismo desempeño (o incluso mejor) que el modelo completo. Y sí, hay casos en los que la red podada obtiene mejores resultados. La poda es un proceso de regularización en el que se eliminan neuronas según un criterio establecido, como por ejemplo eliminar aquellas neuronas con activaciones débiles y mantener aquellas con disparos más fuertes. Esto hace que en algunos casos obtengamos una red que generaliza mejor y obtiene un desempeño mejor en el conjunto de validación y test.

Una vez podado el modelo procedemos a reentrenarlo otra vez con los mismos datos de entrenamiento, y posteriormente lo validamos, comprobando si la precisión y el desempeño se han modificado o no. Si el nuevo modelo obtiene métricas que no entren dentro de los rangos que esperamos, deberemos repetir estos últimos pasos hasta obtener un modelo satisfactorio.

Finalmente disponemos de un modelo con un número reducido de parámetros para ahorrar capacidad y tiempo de procesamiento sin comprometer en desempeño y precisión. Solo tenemos que importar los archivos generados a la Jetson Nano, conectar la cámara web, ejecutar el script correspondiente para inferencia y podremos ver en la pantalla la salida de vídeo procesado con nuestro modelo.

Figura 10. Ejemplo de funcionamiento con captura de vídeo por cámara web

CONCLUSIONES

En este capítulo se han comentado dos aplicaciones que han ayudado a combatir la pandemia del coronavirus. Estas aplicaciones han sido detección del cumplimiento de la distancia social y la presencia, o no, de la mascarilla. Se ha implementado en una placa Jetson Nano y se ha explicado todo el proceso necesario para ello.

Hemos partido de lo más básico, la demo de detección de objetos que proporciona la propia NVIDIA a través del siguiente repositorio: <https://github.com/dusty-nv/jetson-inference>. Conviene echar un ojo a este repositorio, puesto que te explica cómo utilizar otras demos para otras tareas tales como clasificación de imágenes, detección de pose, segmentación de imágenes... Es un trabajo muy completo que sienta las bases de cómo operar con la Jetson Nano para hacer nuestros primeros pinitos con sistemas de IA en dispositivos Edge TPU. También, hay una gran diversidad de modelos, que ya vienen optimizados para esta clase de tecnologías y cada uno tiene sus características. Como se puede ver en el resultado final del proyecto de distancia social, hay situaciones en las que el sistema no está funcionando del todo, debido a que el modelo no llega a identificar correctamente las personas que aparecen en la imagen. El modelo que se utiliza por defecto, SSD_Mobilenet_V2 es muy rápido, pero a cambio no es tan preciso como otros del mercado. A menudo este trade-off se presenta cuando se desarrolla IA y es trabajo nuestro determinar qué prestaciones son las deseadas para nuestro sistema. Los modelos no son perfectos, pero cada vez tenemos acceso a aplicaciones más potentes y en dispositivos más reducidos. Y tú, ¿podrás encontrar un modelo que funcione mejor para ese sistema? Si quieres una pista para seguir profundizando, puedes buscar modelos con tareas más concretas y cercanas a tu objetivo, es decir, modelos que detecten personas, en lugar de objetos.

BIBLIOGRAFÍA

- P. Warden. Tiny ML. O'Reilly, 2019.
- C. Banbury et al. MLPerf Tiny Benchmark. <https://arxiv.org/abs/2106.07597>
- L. Heim, A. Biri, Z. Qu, L. Thiele. Measuring what Really Matters: Optimizing Neural Networks for TinyML. <https://arxiv.org/abs/2104.10645>

3

TinyML y el smart home

Diego Calvete Sanz¹
José María Martínez Martínez¹

¹ Cecotec Innovaciones, Departamento de Inteligencia Artificial, c/
Pinadeta, s/n, Quart de Poblet, Valencia 46930, España.

INTRODUCCIÓN

El crecimiento de dispositivos conectados a internet ha sido exponencial en los últimos años. La tendencia es controlar y monitorizar dichos dispositivos a través de aplicaciones móviles, o a través de internet, sin necesidad de estar frente al dispositivo, es decir, de manera remota.

Cecotec, compañía valenciana de electrodomésticos líder en el canal **online y offline**, con un crecimiento del 250% desde 2016, apuesta fuertemente por esta tendencia. Cecotec se centra en un desarrollo tecnológico capaz de maximizar la experiencia del usuario, además de lograr el equilibrio entre un producto innovador con alto valor añadido y un precio final honesto y accesible. Muy enfocados en los últimos años en incluir y mejorar la conectividad de sus productos, más de 700 en el sector PAE (pequeños aparatos electrodomésticos), Cecotec está a la vanguardia de la innovación en categorías como aspiración, y ha logrado hitos mundiales en la industria de los robots aspiradores. Esta inquietud por dotar a sus dispositivos de conectividad está alineada con la idea de ofrecer a los usuarios la posibilidad de tener un hogar inteligente e interconectado, lo que se conoce hoy en día como **smart home**. Este término hace referencia a un hogar que piensa por sí mismo y es posible gracias a los dispositivos de conexión inteligente, que mejoran la seguridad de los hogares y facilitan el día a día. Con los dispositivos inteligentes, el hogar controla los procesos habituales de forma completamente automática o remota. En este sentido, las casas inteligentes son aquellas que incorporan un sistema que permite automatizar muchas tareas, así como tener un control total y en vivo sobre lo que ocurre en nuestro hogar.

En el *smart home*, la inteligencia artificial juega un papel primordial y decisivo para dotar de inteligencia a los dispositivos. Con la inteligencia artificial se da un paso más allá para que los dispositivos actúen de manera autónoma, inteligente y optimizada dadas ciertas condiciones, adaptándose de una mejor manera al entorno que aplicando lógicas deterministas. Por ello, en este capítulo se dará un repaso sobre TinyML (*tiny machine learning*), una rama de la inteligencia artificial que trata de abordar cómo ejecutar modelos de machine *learning*, *deep learning* e inteligencia artificial en dispositivos embebidos con recursos limitados, como pueden ser los dispositivos inteligentes de un *smart home*, como los de Cecotec. Esta temática también es conocida como *edge computing*, un tipo de filosofía que aporta mayor autonomía a los dispositivos, dotándolos de la capacidad de procesamiento y toma de decisión en el lugar donde se capturan los datos.

El objetivo del presente capítulo es que el lector comprenda qué es un hogar y un dispositivo inteligente. Además, se le presentará una visión o tendencia actual, y cómo Cecotec ve el futuro de los dispositivos y los hogares inteligentes. Para ello, este capítulo se divide en las siguientes secciones: en la sección 2, se hará una profunda explicación sobre qué son los dispositivos inteligentes y se darán además ejemplos de algunos de los productos estrella de Cecotec. La sección 3 abordará definiciones y conceptos sobre *smart home*. En la sección 4 se definirá qué es el TinyML y algunas ventajas, inconvenientes y limitaciones, además de cómo emplearlo en términos generales. En la sección 5 se proporcionará la visión que tiene Cecotec sobre el futuro de los dispositivos inteligentes y a dónde quiere llegar con su tecnología en unos años en lo referente al *smart home*. Por último, en la sección 6 se llevará a término el capítulo con unas conclusiones finales.

2

DISPOSITIVOS INTELIGENTES

Los dispositivos inteligentes, o *smart devices*, juegan un rol fundamental en sectores como la industria 4.0, *smart cities y smart homes* (hogares inteligentes). Estos son el componente principal del internet de las cosas (IoT). Tal y como se ha comentado en la introducción, este capítulo se centra principalmente en el área de los hogares inteligentes.

En [1] se establecen tres componentes principales requeridos para el IoT, en concreto, *smart things*, infraestructura de red y servidores *backend* (figura 1). Esta arquitectura simplificada describe la esencia subyacente del paradigma del IoT. Los *smart devices* vistos en la figura 1 están diseñados para interactuar tanto con los usuarios como con otros dispositivos conectados a la red, y algunos de estos dispositivos podrían incluso no requerir interaccionar directamente con usuarios.

En concreto, un dispositivo inteligente es un dispositivo electrónico consciente del contexto capaz de realizar computación autónoma y comunicarse con otros dispositivos por cable o de forma inalámbrica para intercambiar datos [2].

Tal y como se ha comentado anteriormente, los dispositivos inteligentes se conectan a otros dispositivos o redes utilizando diferentes protocolos, como por ejemplo Bluetooth, NFC, wifi, 3G, 4G, 5G, X10, etc.

La computación ubicua nació como la necesidad de integrar la informática con los usuarios. Este concepto se utiliza para definir la relación natural entre ordenadores y usuarios sin necesidad de que la máquina esté presente en el mismo lugar que el usuario, como por ejemplo los servicios en la nube. Es decir, la computación ubicua existe en cualquier momento en el cual un usuario interactúa con una computadora o un dispositivo tecnológico, desde un ordenador personal hasta una simple nevera o una televisión. Su estudio, no obstante, abarca muchos más términos, complejidades derivadas y una manera más profunda de entenderla.

El término también puede referirse a un aparato de computación ubicua: un dispositivo que exhibe algunas propiedades de la computación ubicua, incluyendo la inteligencia artificial.

Los dispositivos inteligentes o *smart devices* han afectado a todos los aspectos de las vidas de las personas, tanto en lo personal como en lo profesional. Forman parte del día a día con el propósito de hacer la vida un poco más fácil: desde el GPS que proporciona información de la ruta a seguir para alcanzar un destino, aplicaciones de localización de taxis y aplicaciones mediante pagos móviles hasta wearables que proporcionan información sobre la salud de las personas. Estos son solo algunos de los muchos ejemplos que podríamos comentar para demostrar que los *smart devices* han irrumpido en las vidas de las personas con la intención de no irse nunca de ellas. Por lo tanto, estos dispositivos han tenido un gran impacto en los hogares al dotarlos de inteligencia. Esto es debido a que, en los últimos años, los dispositivos inteligentes se han hecho populares entre objetos de uso cotidiano como bombillas, relojes, cepillos de dientes, etc. Estos permiten cuantificar las actividades de las personas o ser controlados mediante asistentes virtuales. Creando *hubs* que conecten todos los elementos se puede lograr un hogar inteligente o domotizado con poco trabajo. Tal y como se ha comentado previamente, Cecotec tiene en el mercado más de 700 productos en el sector PAE (pequeños aparatos electrodomésticos). Los más relevantes

están conectados a internet y se pueden controlar desde sus aplicaciones móviles. Algunos ejemplos de estos productos, y su funcionalidad, se detallan brevemente a continuación:

CONGA: dentro de esta gama de aspiración, encontramos una serie de robots dotados de multitud de sensores que permiten, entre otras cosas, detectar obstáculos y desniveles pronunciados tales como escaleras. Casi la totalidad de productos de esta gama dispone de conexión mediante una aplicación para poder controlar el robot de manera remota a través de internet. La gama más sofisticada incluye inteligencia artificial para dotar al robot de un nivel superior de comprensión del entorno y de funcionalidades avanzadas que ayudan a realizar una mejor limpieza.

MAMBO: se trata de un robot de cocina multifunción que permite cocinar platos de un amplio recetario por pasos de una manera guiada con la mínima interacción humana. Dentro de la gama Mambo, existen robots conectados a internet mediante una aplicación que permite controlar el robot y el cocinado incluso a distancia. Esta es una buena opción cuando el usuario se encuentra haciendo otra tarea o descansando y de manera remota puede accionar el siguiente paso de cocinado incluso desde la comodidad de su sofá.

WINDROID: robot limpiacristales inteligente. La gama más avanzada cuenta con aplicación que permite controlar la limpieza y el secado de los cristales. Cuenta con navegación inteligente, calcula la ruta idónea, detecta los límites de la ventana y limpia completamente la superficie.

BONGO: se trata de la gama de movilidad de Cecotec, concretamente, de patinetes eléctricos. Dentro de esta gama, existe la serie **connected**, la cual cuenta con conectividad por Bluetooth para vincular el patinete con el móvil desde el cual se visualiza diferente información y ajustes. Toda la información está al alcance de la mano del usuario desde cualquier lugar a través de su aplicación móvil: velocidad, batería, modo de conducción, velocidad de crucero, etc. Incluso permite bloquear el patinete.

Los dispositivos inteligentes pueden presentar muchos niveles de sofisticación. Mientras que algunos se pueden simplemente programar o controlar de manera remota o a través de asistentes virtuales, otros pueden incluso actuar de manera autónoma gracias a la robótica o a la inteligencia artificial.

Estos últimos implican una mayor complejidad en diseño tanto de **software** como de **hardware**. De hecho, el hardware es una limitación importante para aquellos dispositivos en los que se quiere ejecutar sistemas de inteligencia artificial. Como bien es sabido, los sistemas de inteligencia artificial, y más concretamente los modelos de **deep learning**, tienen gran potencial a la hora de crear aplicaciones predictivas. Estos algoritmos pretenden aproximarse lo máximo posible a la percepción humana de las cosas, como el

reconocimiento del habla, la identificación de imágenes o hacer predicciones complejas que un ser humano sería incapaz de realizar. Por eso, con este enfoque se utilizan estructuras lógicas semejantes a la organización del sistema nervioso de un mamífero. Para ello, se crean capas de unidades de proceso, que vendrían a ser neuronas artificiales. Por ejemplo, en el campo de la visión artificial, dichas capas están especializadas en la detección de características existentes en los objetos que se perciben. Para poder hacer que estos modelos tengan una gran precisión, es necesario entrenarlos a través de la ejecución de código en *hardware* muy potente. Una vez entrenados, es necesario integrarlos en un dispositivo *hardware* para su uso en inferencia. La inferencia consiste en poner en práctica lo que la inteligencia artificial ha aprendido en el entrenamiento. Muchas aplicaciones web usan potentes servidores para ejecutar dichos modelos. Usar estos modelos en dispositivos inteligentes es un gran reto debido a la limitación de recursos hardware que presentan estos aparatos. Los retos más significativos hacen referencia al tamaño de los modelos, hacer que quepan en la memoria del dispositivo inteligente, y a su ejecución en tiempo real, que muchas veces es imprescindible en este tipo de dispositivos. En estos problemas y en cómo resolverlos, entre otros temas, se profundizará en la sección 4.

3

SMART HOME

Cada vez es más frecuente escuchar los términos *smart home* o domótica y las ventajas que ofrece su implementación. Gracias al desarrollo del IoT y de la inteligencia artificial el *smart home* es, hoy en día, una realidad, y cada vez más hogares están implantando la domótica. Antes de explicar las ventajas que ofrece este campo, vamos a definir qué es el *smart home*.

Como ya se ha mencionado anteriormente, *smart home*, “hogar inteligente” en inglés, es aquel que está dotado de dispositivos conectados a través de internet, o dispositivos IoT, para monitorizar y automatizar tareas cotidianas como la apertura o el cierre de persianas, la iluminación o la utilización de diversos electrodomésticos.

Los hogares inteligentes están compuestos por tres tipos de dispositivos: la centralita, los sensores y los actuadores.

CENTRALITA: es el “cerebro” del *smart home*, el dispositivo programable, generalmente a través de una aplicación móvil, que almacena las rutinas a llevar a cabo. Recibe los datos recogidos por los sensores y acciona los actuadores cuando sea necesario. Ejemplos de este tipo de dispositivos son los altavoces inteligentes de Amazon (Alexa), de Google (Google Home) o de Apple (HomePod).

SENSORES: dispositivos que capturan datos del entorno y los envían a la centralita para su procesamiento y monitorización. Existen múltiples sensores. Algunos ejemplos son los sensores de luminosidad, los sensores de movimiento, las cámaras de videovigilancia, los sensores de apertura de puerta, los sensores de humedad, los sensores de temperatura...

ACTUADORES: dispositivos que son capaces de actuar sobre el entorno llevando a cabo una acción. Ejemplos de actuadores son los motores de las persianas, que son capaces de hacerlas subir o bajar, las bombillas inteligentes, que encienden, apagan o regulan la cantidad de luz emitida o los sistemas de climatización que regulan la temperatura de la casa.

BENEFICIOS DEL SMART HOME

Comodidad: una de las principales razones por las que el smart home se ha convertido en un elemento cada vez más habitual en los hogares es la comodidad que ofrece a sus usuarios mediante el acceso remoto a todos los dispositivos y los sistemas que forman parte de la instalación, como por ejemplo la climatización, la iluminación o los dispositivos multimedia. Generalmente, a través de una aplicación móvil se tiene acceso a todos los dispositivos conectados a la centralita y se pueden programar rutinas o activar y desactivar manualmente los elementos deseados sin necesidad de acudir físicamente a la ubicación de cada dispositivo.

SEGURIDAD: los hogares inteligentes pueden incluir sistemas de seguridad avanzados compuestos por cámaras y sensores de movimiento que, en caso de detectar la presencia de una persona mientras la alarma está activada, avisan a la central de alarmas o a la policía automáticamente.

EFICIENCIA ENERGÉTICA: los smart homes pueden ofrecer una mayor eficiencia energética optimizando el uso de los dispositivos que consumen energía en los hogares. Por ejemplo, un hogar inteligente dotado de sensores de luminosidad, sensores de movimiento y bombillas inteligentes es capaz de detectar cuándo una persona se encuentra en una determinada habitación y, si la radiación lumínica ambiental es demasiado baja, puede encender las luces de dicha habitación hasta que la persona abandona la habitación.

MAYOR ACCESIBILIDAD: la automatización de procesos domésticos puede ser de gran ayuda para personas con movilidad reducida, ya que, por ejemplo, mediante comandos de voz pueden encender o apagar las luces, subir y bajar persianas o configurar el sistema de climatización de la casa.

INCONVENIENTES DEL SMART HOME

Seguridad: uno de los mayores inconvenientes de tener un sistema centralizado que pueda controlar todos los dispositivos conectados de un hogar inteligente es que ante un ciberataque, si un hacker consiguiera acceder a la centralita del smart home, se haría con el control de todos los dispositivos conectados a la misma. Es por ello que los hogares inteligentes tienen que ser muy seguros frente a posibles ciberataques.

CÓMO CONVERTIR UN HOGAR EN UN SMART HOME

Si bien es cierto que cada vez es más común que los hogares de nueva construcción vengan dotados de la infraestructura necesaria para convertirlos en inteligentes, los hogares más antiguos que no fueron diseñados teniendo en cuenta esta tecnología pueden adaptarse para convertirse también en smart homes. El único requisito es disponer de una centralita y dispositivos IoT conectados a través de un mismo protocolo de comunicación formando una red de sensores y actuadores y establecer rutinas que automaticen tareas cotidianas según los gustos de cada usuario.

TINY MACHINE LEARNING Y COMPUTACIÓN EN EL EDGE

Desde la primera computadora moderna, propuesta por Alan Turing en 1936, hasta dispositivos electrónicos de hoy en día como los teléfonos móviles, los televisores inteligentes o los ordenadores personales, ha habido una tendencia exponencial creciente en la capacidad de cómputo, tal y como se indica en la figura 2. Además, la irrupción de nuevas tecnologías como los smartphones, las redes sociales, el IoT y la conectividad a internet han propiciado el crecimiento exponencial en la cantidad de datos generados diariamente. En este contexto, la inteligencia artificial, y más concretamente el deep learning, ha surgido con fuerza, ya que se nutre precisamente de estos dos elementos: una gran capacidad de cálculo y una gran cantidad de datos.

Figura 2. Evolución de la capacidad de cómputo a lo largo de los años. Fuente: Revista Time.

Como cabría esperar, la tendencia de algunas ramas de la inteligencia artificial ha sido y sigue siendo proponer cada vez modelos más grandes, con una mayor cantidad de parámetros, lo que generalmente se traduce también en una mayor capacidad de aprendizaje, que requieren cada vez una mayor capacidad de cómputo y una mayor cantidad de datos.

Recientemente se publicó el modelo Megatron-Turing NLG con una arquitectura formada por 530 mil millones de parámetros, lo que supone un incremento de aproximadamente tres veces respecto al segundo modelo con mayor número de parámetros: GPT-3, publicado en mayo de 2020, y que está compuesto por 175 mil millones de parámetros (figura 3). Se trata de un modelo de procesamiento del lenguaje natural basado en *transformers* [3] que, entre otras cosas, puede ser capaz de, a partir de una frase incompleta, predecir la siguiente palabra o de predecir respuestas basándose en un párrafo.

Figura 3. Evolución del número de parámetros de los modelos de NLP en los últimos años. Fuente: [4]

La parte negativa de los enormes modelos, como es el caso de GPT-3 [5] o el Megatron-Turing NLG [4] es la gran demanda de recursos que requieren debido a su gran capacidad de cálculo. Por ejemplo, para entrenar el modelo Megatron-Turing NLG [4], debido a su gran tamaño, hicieron falta 560 servidores DGX A100. Cada DGX A100 está compuesto por ocho tarjetas gráficas NVIDIA A100 80 GB. Cada servidor consume según sus especificaciones técnicas, a pleno rendimiento, 6,5 kW. Si se multiplican 6,5 kW por 560 servidores se obtiene la escalofriante cifra de 3,64 MW. Se estima que es la potencia equivalente a la instalada en 1.000 viviendas medias de España. Además de un coste económico enorme (del orden de millones de euros), esto supone un constante incremento de la huella de carbono de la inteligencia artificial en el planeta. Este hecho junto con la creciente preocupación social por el cambio climático ha ayudado a estimular al sector “verde” de la comunidad científica a poner el foco en investigar formas de computación y algoritmos más eficientes. Este nuevo campo, surgido en los últimos años, se denomina *tiny machine learning*.

DEFINICIÓN DE TINY MACHINE LEARNING

El *tiny machine learning* es el resultado de integrar el aprendizaje automático o *machine learning* en dispositivos inteligentes embebidos. Se trata de un campo emergente surgido del concepto de internet de las cosas o IoT que tiene el potencial de revolucionar muchas de las industrias actuales.

La idea original del IoT era que los distintos dispositivos, como por ejemplo lavadoras, televisiones u hornos enviasen datos a través de internet a la nube para que allí se procesaran y se tomaran decisiones. Este enfoque tiene algunos puntos que pueden resultar problemáticos, como por ejemplo: la privacidad de los datos, la latencia, el almacenamiento y la eficiencia energética, entre otros. *El tiny machine learning* surgió para dar respuesta a estos puntos desde un nuevo enfoque: el *edge computing*. A diferencia de la idea original del IoT, este nuevo enfoque consiste en procesar los datos directamente en el origen, es decir, en el propio dispositivo en el que se generan.

Para entender mejor los beneficios que aporta este cambio de paradigma, se va a utilizar un ejemplo real de aplicación de *tiny machine learning*: el robot aspirador Conga 7090 IA de Cecotec, que incorpora dos cámaras, una de color y otra de profundidad, y que, mediante el procesamiento de imágenes a través de modelos de *deep learning*, es capaz de detectar el tipo de estancia en la que se encuentra el robot (cocina, baño, salón...), identificar el tipo de suelo de la habitación (madera, baldosas o liso) y detectar objetos con riesgo potencial de atascarse en el robot, como por ejemplo cables o calcetines, para sortearlos durante el proceso de limpieza.

BEFICIOS DEL TINY MACHINE LEARNING

Eficiencia energética: la transmisión de datos, tanto de forma inalámbrica como a través de cable, es un proceso mucho más costoso a nivel energético que el procesamiento de los mismos en el propio dispositivo. En el caso del robot aspirador, la autonomía es un punto fundamental a tener en cuenta. El robot cuenta con una batería recargable de 6.400 mA, que le dota de una autonomía de hasta 240 minutos. Por limitaciones de espacio, el tamaño de la batería no puede ser mayor y debe de ser suficiente para limpiar con una única carga la mayor superficie posible. Si en lugar de procesar los modelos de inteligencia artificial en el propio robot se enviasen constantemente los datos a un servidor cloud, la autonomía de la batería se vería afectada muy negativamente. Por lo tanto, resulta mucho más ventajoso procesar los datos directamente en el robot aspirador en lugar de en un servidor cloud.

PRIVACIDAD: enviar datos a través de internet abre la puerta a posibles vulnerabilidades del sistema, ya que algún actor malicioso podría intentar interceptar el envío de datos sensibles. Siguiendo con el ejemplo del robot aspirador, posiblemente pocos clientes se sentirían cómodos si las imágenes de su casa capturadas por el robot Conga se tuvieran que enviar a un servidor cloud para su procesamiento. Por otra parte, debido al auge de los dispositivos inteligentes, las redes sociales, la inteligencia artificial y a su utilización a través de internet, se están implantando leyes de protección de datos que pretenden, entre otras cosas, preservar la intimidad de las personas. El envío de imágenes capturadas en casa de usuarios del robot aspirador Conga a través de internet sin su consentimiento no cumpliría con la legislación vigente. Es por ello que se emplea el tiny machine learning: las imágenes se procesan directamente en el robot aspirador y se mantiene la privacidad de los usuarios en todo momento.

ALMACENAMIENTO: muchos dispositivos IoT, como es el ejemplo del altavoz inteligente Alexa, pasan gran parte de su tiempo inactivos esperando órdenes que procesar y ejecutar. Una vez activado con el comando de voz “Alexa”, se graba el audio que contiene las instrucciones que queremos que ejecute y lo envía a la nube, donde se procesa únicamente esa porción de audio. De esta forma se consigue optimizar la cantidad de almacenamiento necesario para este tipo de dispositivos, ya que no están constantemente grabando y almacenando audios, sino que únicamente almacenan la información justa y necesaria.

LATENCIA: el tiempo de respuesta de un dispositivo que procesa los datos in situ es mucho menor que el de un dispositivo que tiene que enviar los datos a través de internet a algún servidor cloud, esperar a que el servidor procese los datos y envíe de vuelta una respuesta. En el caso del robot aspirador es necesario procesar las imágenes en tiempo real, es decir, procesar aproximadamente 30 imágenes cada segundo, para poder tomar decisiones a tiempo, como por ejemplo, sortear un obstáculo. Si se tuvieran que enviar las imágenes capturadas por la cámara a través de internet a un servidor cloud, procesarlas y esperar una respuesta, no se podrían tomar decisiones en tiempo real.

LIMITACIONES DEL TINY MACHINE LEARNING

Además de todos los beneficios comentados anteriormente, el *tiny machine learning*, como no podía ser de otra manera, también tiene sus limitaciones. Al ejecutarse los modelos de inteligencia artificial en dispositivos embebidos, esto supone una serie de restricciones de recursos en términos de memoria, potencia de cómputo y de autonomía, entre otros aspectos.

Aunque ha habido muchos avances en los dispositivos embebidos, en gran medida por el auge del *tiny machine learning*, muchos dispositivos siguen soportando únicamente operaciones matemáticas con números enteros de 8 bits, mientras que para entrenar los modelos de inteligencia artificial suelen ser necesarias precisiones numéricas de coma flotante de 32 bits, para poder llevar a cabo el cálculo de los gradientes y actualizar sus parámetros.

A priori, sin llevar a cabo ninguna transformación, no es posible ejecutar modelos de 32 bits de coma flotante en dispositivos que únicamente soportan operaciones de números enteros de 8 bits. Por ello se han desarrollado algunas técnicas que permiten convertir modelos de coma flotante de 32 bits a modelos de menor precisión: bien de coma flotante de 16 bits o bien modelos de números enteros de 8 bits que se puedan ejecutar en dispositivos embebidos².

² Cuando se habla de modelos en este párrafo, se hace referencia a los parámetros y las operaciones del mismo.

Por lo tanto, el proceso de entrenamiento de los algoritmos de *tiny machine learning* es el mismo que el de los algoritmos de *machine learning* tradicionales. La diferencia radica en las transformaciones que se llevan a cabo en el modelo después del entrenamiento. Este proceso también es conocido como *deep compression* [6].

OPTIMIZACIÓN DE MODELOS

Deep compression es un conjunto de técnicas: pruning, model distillation, model quantization, Huffman encoding y model compilation (), que convierten el modelo original en una versión simplificada y reducida manteniendo en gran medida el rendimiento del mismo.

Figura 4. Esquema simplificado del proceso de deep compression. Fuente [6]

Los principales beneficios de aplicar las técnicas de deep compression son las siguientes: el modelo comprimido es una versión reducida en cuanto a tamaño y latencia del modelo original, lo que se traduce en un número reducido de parámetros y/o parámetros de menor tamaño que precisan de menos memoria RAM para su ejecución y, además, un menor coste computacional, de ahí la menor latencia al hacer inferencia. Por otra parte, al tener que hacer menos cálculos (menor número de parámetros) y/o cálculos más sencillos (parámetros de menor tamaño), también se puede apreciar una disminución en la energía consumida durante la ejecución del modelo.

PRUNING Y KNOWLEDGE DISTILLATION

El pruning consiste en “podar” las conexiones y las neuronas más débiles de la red que no aportan información durante la inferencia (figura 5). De esta forma se seleccionan únicamente aquellas conexiones y neuronas que son útiles para el modelo, y se mantiene así la precisión a la vez que se simplifica la red.

Figura 5. Esquema del proceso de pruning. Fuente [7]

Al igual que en el proceso de pruning, en el knowledge distillation el objetivo es obtener una versión simplificada del modelo original sin perder prácticamente precisión. Esta técnica, a diferencia del pruning, consiste en que un modelo más complejo, el “profesor”, transfiera su conocimiento a un modelo más simple, es decir, con menos número de parámetros, el “estudiante”.

MODEL QUANTIZATION

Tras el proceso de pruning y/o distillation, se tiene un modelo simplificado, con menor número de neuronas y conexiones y sus correspondientes parámetros de la misma precisión que el modelo original: generalmente números de coma flotante de 32 bits. Como ya se ha mencionado en párrafos anteriores, muchos dispositivos embebidos usan una aritmética de números enteros de 8 bits y no pueden realizar operaciones con modelos de 32 bits, por lo que es necesaria su transformación.

Esta técnica, a diferencia del pruning, consiste en que un modelo más complejo, el “profesor”, transfiera su conocimiento a un modelo más simple, es decir, con menos número de parámetros, el “estudiante”.

El proceso de model quantization es el encargado de convertir los pesos y las operaciones del modelo de 32 bits a 16 bits o a enteros de 8 bits.

Este proceso no es más que un cambio de escala al reducir el número de bits necesarios para representar los pesos del modelo. Tal y como se puede observar en la figura 6, en la parte superior, cada punto representa un valor de un parámetro del modelo original que durante el proceso de model quantization se va a codificar en una nueva escala de 8 bits (28 = 256 valores). Al reducir el número de bits para representar los pesos es inevitable que exista un pequeño error de redondeo, lo que va a afectar negativamente a la precisión del modelo (generalmente 1-3%).

Figura 6. Esquema del proceso de model quantization. Fuente: [8]

HUFFMAN ENCODING Y COMPILACIÓN

Finalmente, la codificación y la compilación del modelo es un paso opcional.

La codificación consiste en almacenar los datos de una forma eficiente consiguiendo que el modelo ocupe menos espacio de almacenamiento. Una forma común de optimización es a través de la codificación Huffman.

Una vez se han optimizado y codificado los modelos, en ocasiones es necesario convertirlos a un formato que puedan interpretar los intérpretes de redes neuronales de los dispositivos embebidos, como TensorFlow Lite o TensorFlow Lite Micro. Para ello, los modelos se compilan en lenguajes de programación eficientes como C o C++, que son los más comúnmente utilizados por los microcontroladores.

OTROS EJEMPLOS DE APLICACIÓN DE TINY MACHINE LEARNING

Además del ya mencionado robot aspirador Conga, hoy en día estamos acostumbrados a interactuar con infinidad de dispositivos, como los altavoces inteligentes de Google, Amazon o Apple. Probablemente mucha gente no se haya llegado a plantear cómo funcionan realmente estos dispositivos y, ¡sorpresa!, uno de los elementos clave es el *tiny machine learning*.

Dos claros ejemplos de aplicaciones con *tiny machine learning* son dos de las áreas que mayor foco han tenido en los últimos años: *keyword spotting* y *Visual Wake Words*.

KEYWORD SPOTTING. Es el caso de los altavoces inteligentes, con los que probablemente mucha gente esté familiarizada o, incluso, tenga unos en casa. Para poder dar una orden al altavoz, como por ejemplo “enciende la luz del salón”, primero es necesario activarlo con una palabra clave: “OK, Google”, “Oye, Siri” o “Alexa”. El altavoz está constantemente grabando audios de corta duración que se procesan en el propio dispositivo mediante *tiny machine learning* hasta que se detecta la palabra clave. Es entonces cuando el altavoz graba nuestra orden, la envía a la nube y la procesa. De esta forma se optimiza el almacenamiento de datos, ya que únicamente se almacena la orden dada después de la palabra clave, y el ancho de banda, ya que únicamente se envían datos a la nube cuando es necesario.

VISUAL WAKE WORDS. Es un caso similar al *keyword spotting* cambiando el tipo de dato de audio por imagen. Se puede poner el ejemplo de un satélite que se ha enviado al espacio equipado con una cámara y un dispositivo embebido que procesa las imágenes del planeta Tierra capturadas por la cámara. El dispositivo embebido ejecuta un modelo de clasificación que detecta si en la imagen se aprecia un fenómeno natural, como por ejemplo un tornado. Únicamente cuando se detecta un caso positivo, se envía la imagen al centro meteorológico para dar el aviso.

5

EL FUTURO DEL SMART HOME

No es difícil imaginar dónde estará la industria de las casas inteligentes en un futuro próximo. Con el auge de la inteligencia artificial en los últimos años, uno se puede imaginar cuál será la tendencia. Dejando de lado las películas de ciencia ficción, en las que un supercomputador con inteligencia artificial es capaz de interactuar y controlar el hogar para satisfacer a sus inquilinos como si de un mayordomo se tratara, y poniendo el alcance en un futuro próximo, podemos intuir que la tendencia va hacia desarrollar hogares más autónomos, seguros y eficientes. Todo ello con el objetivo de garantizar una mayor comodidad para el usuario. Para esto, es fundamental comprender qué se debe hacer para habilitar el futuro de los hogares inteligentes. Para lograr esto, debe ser más fácil aprovechar la capacidad de los dispositivos inteligentes.

Muchos de los dispositivos domésticos de hoy en día son obedientes de manera pasiva. Esto quiere decir que hacen lo que se les indica cuando se les indica. Es decir, lo que se conoce como dispositivos programables. Los usuarios pueden programar tareas como subir una persiana a la hora que se levantan, encender una cafetera cuando suene la alarma o incluso una combinación de reglas como la hora y la temperatura a la que un termostato encenderá la calefacción. Estas acciones controladas con horarios y reglas no dejan de ser acciones introducidas por los usuarios previamente. Pero un hogar inteligente aprenderá los patrones y las preferencias de una familia a través de la observación y la inferencia. Con estos datos, la casa inteligente podrá tomar decisiones de forma independiente sin necesidad de intervención humana. Una

persona debería poder supervisar, y anular, estas decisiones, pero la lógica detrás de ellas será gestionada principalmente por el hogar y estará influenciada por las preferencias aprendidas del usuario. Estas decisiones podrán considerar muchos factores en los que los usuarios simplemente no quieren pensar o no quieren programar manualmente. Cuanta más inteligencia haya en un sistema, existirán más formas de optimizar su rendimiento. Una casa inteligente puede ser mucho más flexible que una casa con dispositivos programables mediante reglas. Las reglas programadas deben generalizar las preferencias de todos los que viven en el hogar, pero una casa inteligente puede perfilar los hábitos y las preferencias de cada persona individualmente. Por ejemplo, cuando solo hay una persona en casa, la casa puede optimizar el rendimiento en función de los hábitos y las preferencias de esta persona. Cuando varias personas están en casa al mismo tiempo, la casa podría dar prioridad a una persona, si se desea.

La inteligencia artificial y el aprendizaje automático son las principales tecnologías necesarias para dar a los dispositivos inteligentes una autonomía inicial. Estas transformarán los dispositivos en participantes activos del ecosistema que aportarán valor a los usuarios a través de su conciencia del entorno y sus capacidades de toma de decisiones. Un término actual que hace referencia a lo anterior es el de AIoT (Artificial Intelligence of Things). AIoT hace referencia a una nueva tendencia para el futuro de la tecnología que combina dos grandes ciencias aplicadas, muy presentes en el mercado de hoy: la inteligencia artificial y el IoT. Tal y como ya se ha mencionado previamente en este capítulo, IoT hace referencia a la conexión y el control de dispositivos inteligentes a través de internet y las aplicaciones móviles. Por otro lado, la inteligencia artificial es una amplia rama de la informática que se ocupa de la construcción de algoritmos inteligentes que imitan la capacidad de resolución de problemas y la toma de decisiones de la mente humana.

El AIoT tiene como objetivo añadir una capa cognitiva y ejecutiva a la funcionalidad actual de los dispositivos inteligentes con la finalidad de dotarlos de autonomía para analizar situaciones y tomar decisiones.

A día de hoy, se conoce que solamente en torno al 1% de los datos generados son utilizados para sacarles partido. Los dispositivos de IoT generan grandes cantidades de datos, y lo harán en mayor medida en el futuro. Por este motivo, la inteligencia artificial va a ser funcionalmente necesaria para tratar estos enormes volúmenes si lo que se busca es dar sentido a los datos. Todo este proceso recibirá el nombre de inteligencia conectada.

Para dar este paso adelante y entrar definitivamente en la era del AIoT, también conocido como intelligence of things, se necesitará habilitar en mayor o menor parte estas capacidades cognitivas y ejecutivas hacia los dispositivos inteligentes. En este sentido entra en juego el concepto edge computing (o “computación en el borde”) muy ligado al término TinyML, comentados en secciones anteriores. A modo de recordatorio, se trata de la capacidad de procesar datos, analizar situaciones, evaluar posibles escenarios y tomar decisiones desde el propio dispositivo y no desde un servidor a cientos o miles de kilómetros de distancia. Tal y como se ha comentado en las secciones 2 y 4, el gran reto reside en crear modelos de inteligencia artificial sin latencia de respuesta, es decir, que funcionen en tiempo real y que además lo hagan en un hardware con recursos computacionales limitados.

Al agregar inteligencia artificial, se busca crear un ecosistema y enfocarse aún más a las personas. Los datos resultantes del uso de productos inteligentes y conectados, y la interacción entre personas y máquinas, son el factor clave en este contexto.

A su vez, el uso de inteligencia artificial y aprendizaje automático “en el borde” aumentará la necesidad de seguridad. Existirá una mayor necesidad de que los dispositivos que usen estas tecnologías estén protegidos de personas con intenciones maliciosas a través de una mayor seguridad. Esto significa que los dispositivos inteligentes que recopilan y almacenan datos de los usuarios deberán proteger la privacidad y la seguridad de los mismos evitando que los piratas informáticos puedan utilizarlos para sus propios fines.

Con el auge de la visión por computador, la tendencia también será introducir cámaras tanto en la vivienda como en los dispositivos inteligentes. Hoy en día es habitual encontrar en el mercado dispositivos como hornos y neveras que integran cámaras, para dotar de funcionalidades extra, como por ejemplo saber qué tengo en la nevera o poder ver el interior del horno. Analizando las imágenes provenientes de estos dispositivos mediante sistemas de inteligencia artificial, podrían tomar decisiones tan sofisticadas como las que podría tomar una persona.

Otra área en la que la casa inteligente puede demostrar un valor real es la atención de las personas mayores. Aunque los botones de pánico fueron una de las primeras tecnologías de monitoreo de alto nivel, estos dispositivos son difíciles de activar en una situación accidental. Con inteligencia artificial, machine learning e IoT el cuidado de personas mayores se podrá lograr mediante el rastreo de sus movimientos a lo largo del día. Se podrá aprender los comportamientos diarios, y de este modo, la casa inteligente monitorizará su salud y seguridad. Cuando se detecte un comportamiento anormal, se podrá alertar al cuidador humano.

Todas estas tendencias no están lejos de verse en el mercado en un futuro próximo, o incluso de verse en la actualidad. Todas ellas están relacionadas con hacer que los dispositivos de una casa sean más autónomos e inteligentes, y que sean capaces de entender el entorno y el contexto y actuar de manera independiente. En un futuro un poco más lejano se buscará diseñar casas inteligentes con un “cerebro” de inteligencia artificial que controle una red de dispositivos inteligentes conectados a internet (IoT). Se trataría de una capa cognitiva superior que a través de la información y la actuación autónoma de todos los dispositivos inteligentes pudiera establecer acciones más globales que implicasen la actuación de varios dispositivos a la vez. A su vez, se podrá interactuar con estos sistemas de igual forma que lo hacemos hoy en día con un asistente virtual, pero de una manera mucho más fluida y avanzada, como si de un humano se tratase. Estos sistemas podrán incluso aprender a programar secuencias de acciones de los dispositivos inteligentes de la casa basándose en el historial de uso de los usuarios. Además, tomar acciones en beneficio de la eficiencia energética siempre teniendo información de todos los dispositivos de la casa.

En resumen, el futuro del smart home pasa por dotar a los dispositivos inteligentes de mayor autonomía e inteligencia gracias a la inteligencia artificial. A largo plazo, se investigará para que los asistentes virtuales estén a nuestra disposición y que podamos interactuar de una manera fluida con nuestro hogar como si de un humano se tratase. A su vez, este asistente virtual tomará decisiones propias para hacer la vida de los inquilinos más cómoda y sencilla apostando por la eficiencia y ahorro energético.

CONCLUSIONES

En el presente capítulo se ha definido el concepto de dispositivo inteligente o dispositivo IoT y su gran relevancia en los smart homes u hogares inteligentes. De forma sintetizada, se puede definir como hogar inteligente aquel que está dotado de dispositivos conectados a través de internet, o dispositivos IoT, para monitorizar y automatizar tareas cotidianas.

Además, se ha presentado un campo de la inteligencia artificial en auge en los últimos años y muy relacionado con los dispositivos inteligentes y el smart home, ya que integra la inteligencia artificial en dispositivos embebidos: TinyML. Los dispositivos embebidos se caracterizan, entre otras cosas, por diseñarse para llevar a cabo una tarea concreta con los recursos justos y necesarios. Es por ello por lo que en TinyML es muy importante que los modelos sean lo más eficientes posible. Para ello existen unas técnicas, como por ejemplo deep compression, cuyo objetivo es optimizar los modelos.

Este campo abre un gran abanico de posibilidades para integrar la inteligencia artificial en los hogares inteligentes y, de esta forma, ser capaces de explotar de una manera más eficiente los datos recogidos por los dispositivos inteligentes.

Por otro lado, se ha presentado una visión particular de cómo serán los hogares inteligentes tanto a corto como a largo plazo. En resumen, la tendencia irá hacia crear hogares más autónomos, eficientes y seguros que tomen mejores decisiones debido a su gran capacidad de entender el entorno gracias a la inteligencia artificial.

BIBLIOGRAFÍA

- [1] R. R. F. B. a. G. W. J. Lopez, “Evolving privacy: From sensors to the internet of things”, Future Generation Computer Systems, pp. 46-57, 2017.
- [2] S. R. & S. S. Manuel Silverio-Fernández, “What is a smart device? - a conceptualisation within the paradigm of the internet of things”, Visualization in Engineering, vol. 6, 2018.
- [3] A. a. S. N. a. P. N. a. U. J. a. J. L. a. G. A. N. a. K. L. a. P. I. Vaswani, “Attention is All you Need”, Advances in Neural Information Processing Systems, vol. 30, 2017.
- [4] P. K. Ali Alvi, “microsoft.com” 2021. [En línea]. Disponible: <https://www.microsoft.com/en-us/research/blog/using-deepspeed-and-megatron-to-train-megatron-turing-nlg-530b-the-worlds-largest-and-most-powerful-generative-language-model/>.
- [5] “arxiv.org”, 2020. [En línea]. Disponible: <https://arxiv.org/pdf/2005.14165v4.pdf>.
- [6] H. M. W. J. D. Song Han, “arxiv.org”, 2016. [En línea]. Disponible: <https://arxiv.org/pdf/1510.00149.pdf>.
- [7] “towards data science” 2020. [En línea]. Disponible: <https://towardsdatascience.com/pruning-neural-networks-1bb3ab5791f9>.
- [8] J. T. J. P. W. J. D. Song Han, “arXiv”, 2015. [En línea]. Disponible: <https://arxiv.org/pdf/1506.02626.pdf>.

PARC CIENTÍFIC
UNIVERSITAT DE VALÈNCIA

GENERALITAT
VALENCIANA

AVI AGÈNCIA VALENCIANA
DE LA INNOVACIÓ

Fondo Europeo de
Desarrollo Regional
Una manera de hacer Europa
UNIÓN EUROPEA

Actuación cofinanciada por la Unión Europea a través del Programa Operativo del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) de la Comunitat Valenciana 2014-2020